

# 防腐用沥青胶泥

产品名称	防腐用沥青胶泥
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

沥青胶泥，外观为黑色油膏装，是水泥基础建筑物、地下室防水防腐工程、民用建筑防水常用的防水材料，其价格低廉，防水性能优良，已经广泛得到了各行业用户的认可。

沥青胶泥是一种防水材料，对基层收缩和开裂变形适应性强、任何复杂部位都容易施工，我们就简单介绍下沥青胶泥这款产品。首先我们先来了解下沥青胶泥是什么：沥青胶泥为沥青涂料防腐防水材料，为环氧树脂型高分子防腐防水系列，沥青涂料是以10号优质石油沥青和引入树脂改性胶乳加入国内氯丁橡胶为主料，辅以轻柴油、油酸、煤焦沥青、煤焦油、熟石粉、石棉粉、滑石粉、云母粉、矿粉、石英粉再加以各种添加剂，填充剂配制而成的高分子防水材料，施工方便。沥青胶泥不但性能优良，而且施工方便。因为沥青胶泥为配制成品，直接使用即可，用于施工处，涂刮皆可，固化后形成一层无缝、无接头的连续封闭体系。

目前常用的路面嵌缝防水材料有沥青胶泥、聚氯乙烯胶泥和路面嵌缝胶，三种材料主要成分都是沥青或改性沥青。沥青胶泥一般为自流平和非下垂两种，前者较稀作为平面防水用，后者为平面或立面嵌缝用。沥青胶泥无需加热直接用刷子或抹刀施工即可。聚氯乙烯胶泥和路面嵌缝胶一般为固体状，使用前需加热处理，条件允许可用路面灌缝机，也可使用传统的铁锅加热。聚氯乙烯胶泥和路面灌缝胶相比沥青胶泥防水效果要好些，特别是在耐高低温性能上。路面嵌缝胶可以理解为聚氯乙烯胶泥的升级版材料，不但在防水性能、耐高低温、抗老化等性能都有所提升，而且施工后干燥迅速，一般15分钟后就可直接通车，如果施工后用冷水冲时间会更快。

综合性能上路面嵌缝胶>聚氯乙烯胶泥>沥青胶泥，价格上路面嵌缝胶>沥青胶泥>聚氯乙烯胶泥，可以看出，聚氯乙烯胶泥具有非常高的性价比，但是由于其使用前需加热，比较麻烦，所以所用者越来越少。对施工质量要求高，可选道路嵌缝胶，对价格要求实惠，施工方便，可选沥青胶泥。

沥青胶泥为的高分子沥青胶泥防腐防水材料，为环氧树脂型高分子防腐防水系列，使用寿命为性防腐防水材料。沥青胶泥是以10号优良石油沥青和引入进口环氧树脂改性胶乳加入国内氯丁橡胶为主料，辅以轻柴油、油酸、煤焦沥青、煤焦油、熟石粉、石棉粉、滑石粉、云母粉、矿粉、石英粉再加以各种添加

剂，填充剂配制而成的高分子沥青胶泥防腐防水材料，使用寿命长，施工方便。使用寿命在50年以上。

具有适用范围广、寿命长、耐候性、抗变形、拉伸强度高、延伸率大、对基层收缩和开裂变形适应性强、抗酸性、抗碱性、防腐防水性能优越、任何复杂部位都容易施工，解决了传统防腐防水材料，如涂料立面下滑、卷材空鼓，以及复杂部份操作难的难题。完全取代于传统防腐防水材料。有着比之更好的防腐、防水、绝缘性能

#### 沥青胶泥注意事项：

- 1.因为沥青胶泥属工业品，有刺鼻气味，建议室内施工后，需及时进行通风。
- 2.若胶泥涂抹下方为混凝土，涂抹沥青胶泥后全干后，可能上方会出现气泡，是由于下方混凝土有部分水份因上方涂沥青胶泥后无法通过上层表面正常干燥，水分由于蒸发穿过未全干的沥青胶泥形成气泡，属于正常情况。沥青胶泥生产中不含水。

#### 施工场所：

- 1.户外：表干时间约24小时（厚度2mm左右）若厚度4mm表干时间24小时  
（状态：表层不粘手，表层下方不干）若需2次施工：建议户外环境空气流动好温度高厚度3-5mm  
在2-3天以后施工，避免2次施工带起第yi次施工的表层
- 2.室内：表干时间约48小时（厚度2mm左右）若厚度4mm表干时间48小时  
（状态：表层不粘手，表层下方不干）若需2次施工：建议室内环境空气流动好一般厚度3-5mm  
在3-5天以后施工，避免2次施工带起第yi次施工的表层