

# 黑龙江省铁基脱硫催化剂生产

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 黑龙江省铁基脱硫催化剂生产            |
| 公司名称 | 河北希斯源环保科技有限公司            |
| 价格   | 45.00/kg                 |
| 规格参数 | 44:44<br>44:44<br>44:44  |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县                |
| 联系电话 | 0316-5518818 18333671888 |

## 产品详情

### 黑龙江省铁基脱硫催化剂生产

主要由小分子络合剂和选择性pH值缓冲剂组成。在络合铁脱硫剂二元结构体系中，起到亚铁离子和促进再生中电子转移作用。投加按：A剂 B剂是1 2的分数比核算投加。但B剂在脱硫剂A初始使用时可以不加，当运行中脱硫液的铁离子指标偏低时可适当投加B剂。 主要由小分子络合剂和选择性pH值缓冲剂组成。在络合铁脱硫剂二元结构体系中，起到亚铁离子和促进再生中电子转移作用。投加按：A剂 B剂是1 2的分数比核算投加。但B剂在脱硫剂A初始使用时可以不加，当运行中脱硫液的铁离子指标偏低时可适当投加B剂。 我公司产品为企业的生命，恪守“ 科技创新 ” “ 用户至上 ” 的宗旨，本着“ 以诚取信、以信立业、有效投入、科学发展 ” 的理念，始终致力于为新老客户，更大限度的节约资源、成本、提供益、高品质、环保节能产品，创造更大的企业效益。

河北希斯源环保科技有限公司，公司主要生产：焦油破乳剂、焦油脱水剂、络合铁脱硫催化剂、PDS脱硫催化剂、水处理剂等系列产品 是目前国内一家具有知识产权的企业，该产品适应性广，性能高，公司与石油科技研究中心、北京科技大学、廊坊石油管道局，进行了长期技术合作 确保管道化学产品的研发生产油田助剂、及冶金、煤炭、电厂、行业，提供强的技术保障。卓越的品质，求实的信誉深得用户好评。 我公司产品为企业的生命，恪守“ 科技创新 ” “ 用户至上 ” 的宗旨，本着“ 以诚取信、以信立业、有效投入、科学发展 ” 的理念，始终致力于为新老客户，更大限度的节约资源、成本、提供益、高品质、环保节能产品，创造更大的企业效益。从事焦油破乳剂、焦油脱水剂的研究、生产和销售，以“ 求新、求变、求快 ” 的发展战略，迎接市场的挑战，产品用户的一致好评！

希斯源全体员工以诚信务实的企业宗旨，开拓进取的创业精神，欢迎与各界新老朋友共创未来！需处理适用气量：< 10万Nm<sup>3</sup> / h；原料气进口H<sub>2</sub>S含量不限；脱硫精度能达到：< 10ppm。使用：通常使用按气体量、H<sub>2</sub>S含量、脱硫液总量和初始化浓度核算出初始用量脱硫催化剂CF-01剂的初始化浓度一般控制在0.6 ~ 1%。 主要由小分子络合剂和选择性pH值缓冲剂组成。在络合铁脱硫剂二元结构体系中，起到亚铁离子和促进再生中电子转移作用。投加按：A剂 B剂是1 2的分数比核算投加。但B剂在脱硫剂A初始使用时可以不加，当运行中脱硫液的铁离子指标偏低时可适当投加B剂。 我公司产品为企业的生命，恪守“ 科技创新 ” “ 用户至上 ” 的宗旨，本着“ 以诚取信、以信立业、有效投入、科学发展 ” 的理念，始

终致力于为新老客户，更大限度的节约资源、成本、提供益、高品质、环保节能产品，创造更大的企业效益。

络合铁脱硫催化剂 本品特性：外观：土粉状物 铁含量：13~14%（以铁离子计）工作硫容：8.5g/l 无机盐：0.1%（以Cl<sup>-</sup>、SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>离子计）络合铁脱硫催化剂是由两种螯合剂与铁基原料通过特定条件下的螯合反应而形成的一种新型络合铁脱硫剂。

该型号脱硫剂性高，活性强。由其形成的脱硫具有硫容高，无副盐产生，抗H<sub>2</sub>S波动强 H<sub>2</sub>S脱除效率高的特性，一次性脱除H<sub>2</sub>S效果可以达到99%。

同时对COS以及硫醇、等有机硫均有很好的脱除效果。应用技术特点：脱硫效率高。硫容高。的抗波动能力强。工艺选择性高，基本没有副盐产生。没有污水外排，没有危废产生。综行成本低。

适用范围：应用于焦炉煤气、半水煤气、天然气、沼气、石油伴生气以及工业驰放气 气体中含有的H<sub>2</sub>S、CO<sub>2</sub>等酸性气体以及COS、硫醇、等有机硫的净化脱除处理。

需处理适用气量：<10万Nm<sup>3</sup>/h；原料气进口H<sub>2</sub>S含量不限；脱硫精度能达到：<10ppm。使用：通常使用按气体量、H<sub>2</sub>S含量、脱硫液总量和初始化浓度核算出初始用量

脱硫催化剂CF-01剂的初始化浓度一般控制在0.6~1%。

脱硫剂CF-01每天投加量按每天正常消耗的量补加即可。包装、存储、运输注意事项：

络合铁脱硫催化剂通常用内衬防潮塑料膜的25kg或50kg塑料编织袋包装

为了避免脱硫剂吸潮结块儿等情况发生，应将其进行密封、防潮、防雨淋存储。保存期限：常温二年。

络合铁脱硫催化剂 本品特性：脱硫剂主要是脱硫催化剂配伍使用。

但初始化浓度初始化浓度一样计算投用。按每天投加的脱硫剂XK-01A的量确定B剂用量。

投加按：A剂 剂是5 1的分数比核算投加。

脱硫剂CF-01每天投加量按每天正常消耗的量补加即可。包装、存储、运输注意事项：络合铁脱硫催化剂

通常用内衬防潮塑料膜的25kg或50kg塑料编织袋包装为了避免脱硫剂吸潮结块儿等情况发生，应将其进行密封、防潮、防雨淋存储。

络合铁脱硫剂新型脱硫催化剂络合铁催化剂络合铁脱硫催化剂公司简介河北希斯源环保科技有限公司，公司主要生产：焦油破乳剂、焦油脱水剂、络合铁脱硫催化剂、PDS脱硫

催化剂、水处理剂等系列产品是目前国内一家具有知识产权的企业，该产品适应性广，性能高，公司与石油科技研究中心、北京科技大学、廊坊石油管道局，进。

脱硫剂CF-01每天投加量按每天正常消耗的量补加即可。包装、存储、运输注意事项：络合铁脱硫催化剂通常用内衬防潮塑料膜的25kg或50kg塑料

编织袋包装为了避免脱硫剂吸潮结块儿等情况发生，应将其进行密封、防潮、防雨淋存储。

包装、存储、运输注意事项：180L铁通或塑料桶密封包装，为了避免X-

脱硫剂中的络合剂挥发、分解等情况发生，应将其外观：红棕色半；pH值：9~10之间；

有效成分含量：50%。主要由络合剂剂和选择性pH值缓冲剂组成。

在络合铁脱硫剂二元氧化还原体系中起到亚铁离子和促进再生中电子转移作用。应用技术特点：

脱硫效率高。的抗波动能力强。硫容高。该工艺选择性高，基本没有副盐产生。适用范围：

应用于焦炉煤气、半水煤气、天然气、沼气、石油伴生气以及工业驰放气

气体中含有的H<sub>2</sub>S、CO<sub>2</sub>等酸性气体以及COS、硫醇、等有机硫的净化脱除处理。使用：

密封、避光存储。保存期限：常温一年。

环保督察坚持问题导向，重点盯住高度关注、群众反映强烈、社会影响恶劣的问题，重点督察地方政以及有关部门环保不作为、乱作为等问题。环保督查组共受理群众3.3万余件，立案处罚8500余件、罚款4.4亿多元，立案侦查800余件、720人，约谈6307人，问责6454人，使一大批突出问题解决。与此同时，各地也明确了今年的污染攻坚战的重点。相比于此前的、经济工作会议对环保工作作出的、指导性的规划，保护工作会议则是对2018年的工作作出更为细致、的部署。2018年的会议重点将会如何安排呢。多重掣肘亟待面对如此庞大的市场空间，我国环保装备产业本当有所作为，然而在经历市场驱动的供给时代、注重用户满意度的品质时代后，截至目前，仍旧存在产业规模总体较小、技术水平有待、政策制度不慎健全等软肋。

gGVa3scV