

# 西门子德州代理商-经销商-一级代理商-授权代理商

产品名称	西门子德州代理商-经销商-一级代理商-授权代理商
公司名称	上海励玥自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢A4619室
联系电话	18268618781

## 产品详情

西门子德州代理商-经销商-一级代理商-授权代理商  
西门子德州代理商-经销商-一级代理商-授权代理商  
西门子德州代理商-经销商-一级代理商-授权代理商

### 概述

SINUMERIK 828D BASIC PPU 241.3 , 水平

SINUMERIK 828D BASIC PPU 240.3 , 垂直

SINUMERIK 828D BASIC 是一种数控操作员面板式，它将数控系统的全部组件集中在一起：

CNC、PLC、HMI

10.4" TFT 彩色显示屏

全数控键盘

5 驱动器闭环控制

电机可通过 接口方便地连接到数字驱动系统。与 SINAMICS S120

驱动系统的模块结构相结合，该设计可确保以小的布线，实现简便、可靠的安装。

CNC 的性能范围已经过精确选择，以满足标准车床，铣床和磨床的要求。专用于车削、铣削和磨削工艺

的型号可针对具体机床优化系统参数，使调试过程大大加快和更加方便。

数控操作员面板可从后面使用供货范围内的专用夹进行安装。

**集成**

可将以下部件连接到 SINUMERIK 828D BASIC PPU24x.3:

2 个电子手轮1)

带手轮的小型手持单元

3 个 SINUMERIK PP72/48DPN 或 PP72/48D2/2APN I/O 模块

SINUMERIK MCP 310 USB 或 MCP 483 USB 机床控制面板

SINUMERIK MCP Interface PN

GSM/GPRS 调制解调器

SETRON PAC 多功能测量仪表

SINAMICS S120 Combi 驱动系统（通过）

1)可通过 MCP Interface PN 来连接第三手轮。使用：手动机床。

使用 SINAMICS S120 Combi 组态 SINUMERIK 828D BASIC PPU 241.3 的示例

组态

Connection overview for SINUMERIK 828D BASIC

技术规范

订货号

6FC5370-3AA30-0AA1

6FC5370-4AA30-0AA1

产品商标名称

SINUMERIK

产品类型标识

828D

CNC 控制器的性能类别

基本型

短期产品

Wert fehlt!

产品名称

数控系统

操作面板的设计

水平

垂直

操作面板的安装位置

直流电源电压

V

24

24 V 时的相对负容差

%

15

24 V 时的相对正容差

20

大有功功耗

W

60

发生电源故障时的缓冲时间

ms

3

注

20 ms , 采用 SITOP smart 电源时

符合 IEC 的环境类别

无冷凝和结冰低空气温度 0 ° C (32 ° F)。

防护等级

前面

IP65

—注

前盖板关闭

后面

IP20

相对湿度, 25 ° C (77 ° F)

贮存

10...100

运输

5 ~ 95

运行

5...90

触控型和键控型前面板设计在 Panel PC

的前端。本产品的特点是组合了触控型和键控型操作，耐润滑油。

装饰膜通过显示器的触控区域完全分层，增强了抗污染和焊缝的能力，无镶边和接缝，便于清洗。

由于表面材料相同，开口和开孔可完全忽略，因此可用在使用润滑油和类似冷却液和润滑剂的环境中。

可使用触控笔进行清洁，触控笔作为标准产品供货，可存储在前支架

因此使用触控笔时不必顾及脏手或油手。

触控笔人性化设计，适宜用于带手套时，使用弹性螺旋电缆连接至前端。

存放在前端的专用不锈钢支架上，可随时使用。

## 优势

组合触控型和键控型操作，效率增加

触摸笔操作，避免了污染显示区域

人性化设计触摸笔，不会脱落

清洁简单

耐冷却液和润滑剂

## 应用

Panel PC 前面板带触摸屏和薄膜键盘的，专为机器制造应用中机器级的操作控制和监控而设计，应用中

使用润滑油和润滑剂。

如果设计到下列要求的高效操作，则总会用到触控型和键控型前面板：

使用图形表示显示，操作直观

通过输入固定指令指定指令的输入

通过集成数字和字母键盘，可在表格中有效输入

也可使用在灰尘和油脂等环境较重的地方。薄膜表面材料相同，无接缝或镶边，清洁简便，耐冷却液和润滑油。

应用示例

印刷机械

钻削，铣削，珩磨机床

制动测试台

注塑机

楼宇管理

仓储系统