

常州单轴撕碎机 张家港联达机械公司 单轴机头料撕碎机

产品名称	常州单轴撕碎机 张家港联达机械公司 单轴机头料撕碎机
公司名称	张家港市联达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省张家港市锦丰科技创业园B11幢
联系电话	13901561652 13901561652

产品详情

撕碎机设备有必要做开机查看。若是撕碎机用柴油机作动力，应使两者功率匹配，建筑垃圾单轴撕碎机，即柴油机功率略大于撕碎机功率，单轴式撕碎机，并使两者的皮带轮槽不合。皮带轮外端面要在同一平面上。开机定要查看机组的各部分联接螺栓是不是紧固，常州单轴撕碎机，传动皮带的松紧度是不是适合，电源线是不是正常。电动机轴和撕碎机轴是不是平行，单轴机头料撕碎机，查看刀片、筛片是不是正常。

撕碎机工作过程中的出产操作要求。工作中要随时留意撕碎机的工作状况，送料要均匀，以防堵塞，不要长期超负荷工作。若发现有振荡、杂音、轴承与机体温度过高、向外喷料等景象，应马上停机查看，若没有问题再继续工作。

一、油管漏油，供油压力缺少；

二、油管堵塞，润滑油脂活动不畅；

三、润滑油太脏，混有杂物；

四、轴瓦与轴之间的空地太小；

五、润滑油挑选不合适，粒度太大或太小；

六、在冬季发动前没有开油温加热器，油太粘；

七、在夏日，从油泵打出的润滑油没有通过油冷却器，或油冷却器发生缺点，如水管堵塞、流水不畅、断水；

八、轴承循环冷却水装置发生缺点，如堵塞等；

九、排料口调得太小(推力板太长)使偏心轴受力太大;

十、传动皮带拉得太紧，轴承受力太大。

首先，金属撕碎机重要部件之一轴承的维护，这就需要我们及时的观察轴承的润滑油是否应该更换，我们一般要求在生产320个小时需要加入新的润滑油。其次我们生产开始的时候一定要让设备先空转一会磨合一下，然后缓慢的添加物料，过几分钟后再开始正常放料。在放料的时候更好要稳定的投放木料，这样可以有效的节省时间，增加工作效率。之后，撕碎机工作时候电压要相对稳定，一旦发现电压不稳，首先要停止设备工作，等稳定后再开始工作。常州单轴撕碎机-张家港联达机械公司-单轴机头料撕碎机由张家港市联达机械有限公司提供。常州单轴撕碎机-张家港联达机械公司-单轴机头料撕碎机是张家港市联达机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑勇。