

ZR-TRVV阻燃拖链电缆 钢厂用高柔性耐弯曲电缆

产品名称	ZR-TRVV阻燃拖链电缆 钢厂用高柔性耐弯曲电缆
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	加工定制:是 材质:PUR或改性PVC 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

电缆拖链中专用型电缆线，用以干燥、湿冷多雪的条件中，无地应力和中等水平地应力下，抵御高弯折荷载和设备地应力。现阶段PUR外护线套，较长的使用期限保证其作用的稳定性和较好的经济实用。比如对机械设备冲击性，具备***的耐腐蚀性和耐磨性能。比如，铜手工编织层能够降低干扰信号与条件和体系的变频电缆等自然环境与内部电缆线关键。有优异的emc性。

多芯细致裸铜线电导体 依据DIN VDE 0295第6类/IEC 60228 第6类要求 特殊TPE-E绝缘层铜芯电缆 铜芯电缆标志：灰黑色铜芯电缆持续乳白色数据激光打标
3芯（含3芯）有铜编织线 电镀锡铜线手工编织，普及率85%
特殊TMPU外护线套，合乎DIN VDE 0282-10一部分A的要求
护线套色调：深灰色（RAL7001）

性能参数

工作标准电压：U₀/U_{300/500} V检测工作电压：3000 V火苗实验：6000 V接地电阻（20 ° C）：100 M Ω x km弯曲半径：固定不动安装：3 x电缆线直径挪动安装：5 x电缆线直径