

# 台湾南亚PA66 6310 增强尼龙66

产品名称	台湾南亚PA66 6310 增强尼龙66
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	28.00/kg
规格参数	品牌:台湾南亚 型号:6310 产地:增强尼龙66
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

## 产品详情

台湾南亚PA66 6310 增强尼龙66

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、铁路、家电、通讯、电子电气、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座 汽车：

散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。

PA66(尼龙66) 6310/台湾南亚

特性：阻燃

用途：电气应用

加工方法：注塑

参数：收缩率：0.9到1.5% 熔指：60g/10 min 比重：1.17g/cm<sup>3</sup> 吸水率：1.1%

拉伸强度：750kg/cm<sup>2</sup>

PA66台湾南亚

PA66台湾南亚

6410G5 特性:25%玻纤增强 阻燃UL94V-0

PA66台湾南亚

6210GC 33%玻纤增强

PA66 美国首诺

PA66 美国首诺

PA66 美国首诺

R533H 高强度 耐水解, 食品级

R543H HB耐热性

PA66美国首诺

M344 BK 阻燃性 韧性

PA66美国首诺

M344 BK V-0阻燃性,韧性,延展性

PA66美国首诺

R533H 33% 食品级 玻纤增强

台湾南亚PA66 6310 增强尼龙66

它的开发考虑到食品工业零件等应用。 食品接触 本产品根据良好生产规范 (GMP) 原则生产 基本信息  
产品特性 食品接触级 法规认证 EU Food Contact(2011/10/EC)(欧盟食品级) FDA(食品药品监督管理局)  
技术参数 物理性能 值/单位 测试标准 测试条件 密度 1140 食品级PA66 美国杜邦 PA66 Zytel  
FG133F1食品工业零部件PA66