

台湾油机机床卧式车床KH-15

产品名称	台湾油机机床卧式车床KH-15
公司名称	青岛金诺达机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台湾油机 型号:卧车KH-15 主电机功率:5.5/7.5 (kw)
公司地址	青岛市四方区重庆南路81号甲505户
联系电话	86 0532 83725323 13863948471

产品详情

品牌	台湾油机	型号	卧车KH-15
主电机功率	5.5/7.5 (kw)	运动方式	点位控制
加工尺寸范围	250 (mm)	主轴转速范围	4500 (rpm)
工作形式	车	控制系统	fanuc knD
布局形式	卧式	用途	数控特种加工
适用范围	通用	适用行业	通用
产品类型	全新	是否库存	否

主要特性：	
1.	换刀时间: 0.3 秒
2.	采thk超高刚性线性滑轨，x轴快速进给18米/分，z轴快速进给30米/分，显现快速，高精度特性。
3.	垂直全密钹金切削屑排除容易。
4.	机台占地面积仅1.7m x 1.45m，可降低土地成本，多功能的自动化机器。
高速度、高精度刀塔：	
选用日本大久保之曲齿离合器及日製油压马达驱动，展现高精度快速刀塔分度定位，刀塔可左右旋转及智慧式就近选刀。	

				机械规格:
项目	单位	kh-15ap	kh-15a	
最大旋径	mm	∅ 250	∅ 250	
最大切削直径	mm	∅ 190	∅ 190	
最大加工长	mm	120	120	
x轴最大行程	mm	100	100	

z轴最大行程	mm	250	250
快速给进	m/min	x=18 z=30	x=18 z=30
主轴鼻端		a2-5	a2-5
主轴转速/选择性转速	rpm	4500	4500
cnc控制器		faunc 0i-mate tb	faunc 0i-mate tb
棒材通孔径	mm	∅ 42	∅ 42
主轴轴承直径	mm	∅ 80	∅ 80
刀座数目		8t	8t
标准外径刀尺寸	mm	20	20
内径刀尺寸(最大径)	mm	∅ 25	∅ 25
油压夹头		6"	6"
油压尾座直径	mm		
尾座心轴行程	mm		
油压尾座锥度			
主轴马达(连续定格/30分鐘定格.)	kw	5.5/7.5 (6)	5.5/7.5 (6)
伺服马达	kw	x=0.6 z=0.6	x=0.6 z=0.6
切削油容积	l	95	95
占地面积	mm ²	1870x1370	1870x1370
机械重量	kg	2200	2200
总电容量	kva	18	18

• 本产品若有更改设计，恕不另行通知。