## 台湾油机数控立式车床KV-800系列

产品名称	台湾油机数控立式车床KV-800系列
公司名称	青岛金诺达机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台湾油机 型号:kv-800 主电机功率:18.5/22(kw)
公司地址	青岛市四方区重庆南路81号甲505户
联系电话	86 0532 83725323 13863948471

## 产品详情

品牌	台湾油机	型号	kv-800	
主电机功率	18.5/22 ( kw )	加工尺寸范围	1000*900*800 ( mm )	
主轴转速范围	10-800 ( rpm )	刀具数量	6-12	
工作形式	车	控制系统	fanuc knd	
布局形式	立式	动力类型	液压	
用途	数控特种加工	适用范围	通用	
适用行业	通用	产品类型	全新	
是否库存	否			

项目	 单位	kv-800a	kv-800e	kv-800e+c	kv-800atc	kv-800atc+c
			加工功能			
最大旋转径	mm	1000	1000	1000	1000	1000
最大切削径	mm	ø 900	ø 900	ø 900	ø 900	ø 900
最大切削高 度	mm	ø 800	ø 800	ø 800	ø 800	ø 800
			主轴			
主轴转速	rpm	10~800	10~800	10~800	10~800	10~800
主轴轴承直 径	mm	330	330	330	330	330
钻孔及攻牙	mm	n/a	n/a	ø 25/m20(fc )	n/a	ø 25/m20(fc )
主轴鼻端	mm	a2-11	a2-11	a2-11	a2-11	a2-11

			刀塔			
刀塔型别		六角	十角	v.d.i	刀库	atc 刀库
刀具数量	pcs	6	10	10	12	12
刀具尺寸	mm	32,ø 50	30, ø 50	30, ø 50	bt50	bt50
			x/z轴			
x轴行程	mm	-50;+810	-50;+810	-50;+810	-50;+810	-50;+810
z轴行程	mm	880	880	880	880	880
x轴快速位 移	m/min	20	20	20	20	20
z轴快速位 移	m/min	20	20	20	20	20
主轴马达	kw	p40 18.5/22	p40 18.5/22	p40 18.5/22	p40 18.5/22	p40 18.5/22
x轴伺服马 达	kw	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
z轴伺服马 达	kw	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
油压马达	kw	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
切削油马达	kw	0.5+1	0.5+1	0.5+1	0.5+1	0.5+1
钻孔及攻牙 马达	kw	n/a	n/a	3.7/5.5	n/a	3.7/5.5
外观尺寸						
长x宽	mm	4100x2050	4100x2050	4100x2050	4100x2050	4100x2050
机械高度	mm	3320	3320	3320	3320	3320
净重	kg	14000	14000	14500	14500	15000
电力输出	kva	50	50	60	50	60
• 本产品若有更改设计,恕不另行通知。						