

友佳数控车床FTC-10/20/30/50

产品名称	友佳数控车床FTC-10/20/30/50
公司名称	青岛金诺达机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台湾友佳FEELER 型号:FTC-10 主电机功率:7.5/11 (kw)
公司地址	青岛市四方区重庆南路81号甲505户
联系电话	86 0532 83725323 13863948471

产品详情

品牌	台湾友佳FEELER	型号	FTC-10
主电机功率	7.5/11 (kw)	运动方式	0
加工尺寸范围	520 (mm)	主轴转速范围	6000 (rpm)
工作形式	车	控制系统	fanuc kno
布局形式	卧式	动力类型	液压
用途	金属切削	适用范围	通用
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	否		

机型:数控车床ftc-10

一.标准规格

1.行程	x轴行程120+20mm z轴行程290 mm
2.主轴	主轴转速 60-6000 rpm 主轴马达 7.5/11kw 主轴孔锥度 mt# 6 主轴鼻端 jis-a2-5 主轴孔径f56 mm

3.进给	主轴轴承直径f90 mm x轴快速位移24 m/min
4.切削范围	z轴快速位移24 m/min 鞍架旋径f260 mm 最大车削直径f240 mm 标准切削直径f180 mm 最大切削长度255mm 棒料通孔径f45 mm
5.数控系统	fanuc oitd数控系统
6.刀塔	刀座数目10t 标准外径刀尺寸 20 mm 内径刀尺寸 (最大径) f25 mm
7.夹头	油压夹头 6 " 2 油压夹头通孔直径f45 mm
8.电机	x轴伺服电机1.2 kw z轴伺服电机1.2 kw
9.护罩	全护罩
10.颜色	型录标准颜色
11.机床	机床净重 2500 kgs 占地面积 1795 ´ 1317mm

二.标准附件

no.	规格	数量
	以下为标准附件	
1.	6 " 油压通孔夹头	1
2.	10工位刀塔	1
3.	适用6 " 夹头之硬爪	1
4.	适用6 " 夹头之软爪	3

5.	端面刀架	2
6.	搪孔持刀架	5
7.	搪孔刀套	1
8.	m t 3刀套	1
9.	热交换器	1
10.	排屑机(桶)	1
11.	6 8刀套	各2

三.技术文件

机床操作说明书(友嘉)壹套
 电器线路图(友嘉)壹本
 机床精度检验表壹本
 fanuc系统参数手册(fanuc公司)壹本
 fanuc系统操作手册(fanuc公司)壹本
 fanuc系统维护手册(fanuc公司)壹本
 机床参数软盘 壹张

友嘉实业集团自1979年在台湾成立以来，秉持“以诚立业，以信立世”之经营理念，以“克勤克俭、追求卓越”的企业文化为轴心，全体同仁以敬业奉献和无私无畏的精神，落实于研发创新(innovalue)、营销服务(marketing & service)、合理化管理(reasonable management)及持续改善(continuous improvement)的企业价值链里，逐步发展至产品多元化、经营全球化的实业集团。

近年来，集团分别于大陆、台湾、日本、美国、印度、欧洲等设立生产基地及营销据点共42家，产品涉足工具机、电子设备、产业设备等领域，涵盖数控机床、电动工具及设备、堆高机、建设机械、电梯设备、停车设备、气动工具、印刷电路板和lcd tv、lcd显示器等产品；尤其是数控机床产业约占集团总产值的40%，在全球拥有20家机床生产制造企业、11个知名品牌，已成为两岸数控机床产品线最完整的制造集团，其单一加工中心产量已居全球第二位，全功能数控机床产量居国内第一位。