

双龙骨体育运动木地板体育馆羽毛球场舞台耐磨防滑免费拿样上门测量

产品名称	双龙骨体育运动木地板体育馆羽毛球场舞台耐磨防滑免费拿样上门测量
公司名称	河北亿鑫体育设施工程有限公司
价格	255.00/平方米
规格参数	实木运动地板:厚度：22mm 枫桦木A级:长度：1810mm 东北:宽度60-79mm
公司地址	盐山县盐山镇范庄村
联系电话	15630740004 15630740004

产品详情

河北斯普体育设施工程有限公司是一家大型体育木地板安装生产企业，是集体育木地板生产、设计、施工及木地板研发于一体的综合性企业，目前我公司所经营的项目包括：篮球运动木地板、羽毛球运动木地板、乒乓球运动木地板、舞台木地板等产品，并从事木地板翻新业务。

安装是影响篮球馆使用效果的重要因素，所以篮球馆木地板的安装标准是很严格的，会精确到毫米，对于安装技术和安装规划的要求也很高，在篮球馆木地板安装的时候要避免交叉施工，基础地面要平整，高低误差在2cm以内，地面也要做好防水，含水率要适中。

篮球馆木地板更适合使用悬浮式铺设法。但这类方法对于地面的平整度、干燥度要求较高，当铺设场地地面高度低于室外场地高度时，需用混凝土进行找平，若是场地装修地面比外面地面高或者基本水平，这个时候不需要考虑门口水平的时候，下面我们来看下具体的安装细节：

- 1、安装前检查面板的质量；确保无裂痕、脱皮等情况的出现。
- 2、沿中心龙骨方向逐根连接铺设中心地板，表面与设计标高一致，位于中心位置，棱边呈直线，合格后从两侧加固，中心行地板为两侧榫头型，加固时在两头及中间每400MM处钉钢钉，并砸入地板内，不得损伤地板，钉眼处平整光滑；
- 3、地板需要截断时，正面向下，毛刺位于背面，切口平滑、整齐；

4、踢脚板安装时与相关工程接口协调配合，踢脚板安装用钢钉钉入防腐木砖固定，钉头砸入木材内，钉眼添平；

5、踢脚板布设合理，排气孔接缝均匀一致，在建筑物交角处的踢脚板接缝应切45度角，切口直平、光滑，接缝严密；踢脚板安装注意清理通风槽中的杂物；

6、沿中心地板的两侧同时铺设其它地板，在铺设过程中相邻地板接头错开，地板与地板之间应有3-5MM的间隙，不得砸得太紧，防止损伤地板表面及棱角；

7、施工周期应安排紧凑，注意外界环境的变化，特别注意水、汽污染或坚硬异物、油类、粉尘、易燃品等危害性物质对地板的污染侵害，与木地板施工项目无关人员未经允许不得进入施工现场，加强对施工现场监管；

需要注意的是，篮球馆木地板安装时必须预留合适的伸缩缝，避免篮球馆木地板在以后使用过程中，因天气温湿度的变化出现膨胀变形的情况而无法进行修复逆转。