

闸门水封双P型橡胶止水带规格尺寸表 闸门水封严格按规格尺寸定制

产品名称	闸门水封双P型橡胶止水带规格尺寸表 闸门水封严格按规格尺寸定制
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	78.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

闸门水封双P型橡胶止水带规格尺寸表 闸门水封严格按规格尺寸定制

闸门水封双P型橡胶止水带执行标准：

双P型橡胶止水带的规格、尺寸、型号必须结合水利水电工程闸门部分整体的设计，所以一般都要根据图纸设计要求的尺寸来定制生产。它的拉伸强度，弹性等技术参数执行的标准GB18173.2-2000，本厂生产的双P型橡胶止水带产品完全严格的按其要求生产。

闸门水封双P型橡胶止水带重要作用：

闸门水封双P型橡胶止水带是水电工程闸门的一个重要组成部分，双P型橡胶止水带是保证闸门密闭封水、正常运行的关键部件。闸门水封材料可以根据水头高低和孔口大小等具体条件进行选择，常用的莫过于橡胶闸门水封。橡胶闸门水封又名止水橡皮 或者止水橡胶，它的优点是弹性好，适应变形能力强；结构简单、封水严密可靠；比较经济，安装更换简便耐老化，使用寿命较长

闸门水封双P型橡胶止水带施工固定：

现在可行的方法就是在模板上做文章，关头模板必须做成槽型，以便固定双p型橡胶止水带，现今施工都是采用的胶合板，伸缩缝的混凝土是先浇筑一半，这一半采用的模板必须开槽，而如今的模板都是胶合板，比较简单的方法就是采用两块胶合板组合，将两块模板的边开成45°角，由两块模板合起来，这样就形成了一个槽，只有这样才能固定住双p型橡胶止水带。当然，能够采用木模板，采用开槽机开槽，就更好了。

内容就先介绍到这里，实体企业放心选购。

