

派克油泵 详见资料或来电咨询

产品名称	派克油泵 详见资料或来电咨询
公司名称	上海华枢油压机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:详见资料或来电咨询 种类:详见资料或来电咨询 材质:各种, 详见资料或来电咨询
公司地址	中国 上海市浦东新区 金湘路225弄禹洲燕海国际大厦11号615室
联系电话	86 021 61848468 13817046088

产品详情

型号	详见资料或来电咨询	种类	详见资料或来电咨询
材质	各种, 详见资料或来电咨询		

产品名称：气动软管及接

产品介绍：parker气动软管及接头主要应用于气动控制领域，可供公制和英制
用材料有聚乙烯、聚氨酯、尼龙、铁氟龙等，接头有塑料接头和铜接

产品名称：液压软管及

产品介绍：parker橡胶软管规格：1/4”~2”，工作压力最高达6000psi / parker软管接头规格：1/4”~2”，外连接形式dko 24°锥，npt美制锥螺纹，orfs美制平面密封，jis60°锥，jis30°扩口，sae法兰等。分可拆式、扣压式系列。可拆式系列软管接头装配时不需要专用的设备，便于操作，尤其适合且可以重复使用，但因价格偏高使用的客户较少。扣压式系列因为连接可靠泛使用，但加工总成时需要专用的扣压设备，因此大多数的客户直接购买软ok系列适用于低压场合，因其快速装拆便于维修更换而被广泛用于汽车生产行业也被大量使用。parker软管总成率先采用不剥胶（no-skive）扣压技术，而造成的软管损伤，最大限度的延长其使用寿命。parker扣压式软管接头实现设计，预扣压的套筒内部特殊的齿形设计则是可靠连接的关键所在。不剥胶扣压接头，不需调节的扣压设备，构成parker软管总成的完美组合。橡胶软管：sae100 r1 at / en853-1sn / din20 022 1sn / iso1436 / isae100 r2 at / en853-2sn / iso1436 / iisae100 r3sae100 r4sae100 r5sae100 r12 / en856-r12sae100 r13 / en r15sae100 r16sae j1402 aisae j1402 aiiisae j51dsaej2064cen857-1scen857-2scen854-2teen856-4sp / din20 023-4spen856-4sh / din20 023-4sh

产品名称：热塑软管及

产品介绍：parker热塑（树脂）软管因其材料的差异，具有良好的耐酸碱、而等特性，所以使用范围十分广泛。其中铁氟龙软管、绝缘软管、cng软管更是中国市场得到许多客户的认可。parker扣压式热塑软管接头同样采用一体化扣压套筒，针对不同系列的软管提供相应系列的接头，以达到最佳的配合效供dko 24°锥，npt美制锥螺纹，jic37°扩口，orfs美制平面密封，jis60°锥，。热塑（树脂）软管常用执行标准：sae100 r7sae100 r8sae100 r14nfpa 51-93，aga / cga，ansi standards 4.2/12.52