

# 派克Parker硬管及硬管接头

产品名称	派克Parker硬管及硬管接头
公司名称	上海华枢油压机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 上海市浦东新区 金湘路225弄禹洲燕海国际大厦11号615室
联系电话	86 021 61848468 13817046088

## 产品详情

型号 EO-2 EO O-LOK TRIPLE- 材质 多种  
LOK

产品名称：eo-2卡套式管接

产品介绍：eo-2型管接头是派克ermeto工厂近年来向市场推出的一项专利产品。传统的卡套式接头采用卡套连接而装配特别方便的优点，同时又具备比传统卡套接头更可靠、更能承受恶劣工况的特性。eo-2型管接头的另一个重要突破是它在简化装配和降低维修成本方面显著改进，从而成为广受欢迎的新一代产品。许多著名的液压设备制造商及其最终用户将其作为指定配套产品，以确保液压系统的密封可靠性。eo-2型管接头成功的应用经验，使其在市场上赢得了很高的赞誉。

优点：以弹性密封取代传统卡套接头采用的硬密封方式，密封效果更加可靠。装配定位环保证了装配到位而不会过量，同时提供了简便可靠的检查判断方法，不损坏接头内锥，可以更换弹性密封圈，大大降低维修保养的人工和材料成本。标准化的设计仍旧符合iso8434 / din2353标准，可与传统卡套接头完全互换。

产品名称：eo卡套式管

产品介绍：eo是parker公司在德国的卡套式管接头生产工厂。自上个世纪30年代德国发明卡套式管接头以来，卡套式管接头因其特有的装配方便（仅需两把扳手即可装配）而深受用户欢迎。经过这么多年的发展，eo工厂始终保持着卡套式管接头技术的领先地位。

管接头是世界上使用最为广泛的一种管接头。eo管接头是为公制管子设计的，依照德国标准din3861、din3859和din2353，现在这些标准已被国际标准iso8434-1取代。eo管接头以体积小，压力等级高而著称。分为低压、中压和高压三个系列（II、I、S），根据不同的应用场合可以实现最经济化和空间最小化的方案。eo管接头除了常见的碳钢镀锌以外，还提供铜和不锈钢两种材料，以适应不同的流体或环境。不锈钢接头的螺母螺纹采用镀银并预先润滑（规格15l-42l，12s-38s），较小规格的接头采用蜡封，这样不仅有效的消除了不锈钢螺纹的咬合现象，同时减少40%装配扭矩。eo管接头具有50多种不同的形式，可供各种不同应用场合的灵活选择，加上许多附件，如旋转接头、球阀、单向阀、截止阀、测压接头等与eo管接头配合使用，形成完整的配套，提高系统密封的可靠性。eo管接头分成eo渐进式卡套管接头和eo管接头两个基本系列。eo渐进式管接头为流体传动和控制系统提供了管路与元件的连接、拆卸和密封，这归因于eo渐进式卡套独特的内部工艺。eo渐进式卡套具有理想密封性能，可适用于大多数工况条件，包括高真空度的密封，小分子气体的密封以及高压密封。但是，eo渐进式卡套的理想功能需要正确的装配来保证。不正确的装配会导致卡套脱落，接头泄漏，弹性消失而抗振动性能失效等问题。

产品名称：o-lok

产品介绍：o-lok接头又称orfs接头，工作原理是在接头端面有沟槽，其中放置o型圈来达到密封效果，连接螺母的螺纹为美制unf螺纹，和国内公制螺纹类似，目前国内使用较少。

产品名称：triple-lok

产品介绍：triple-lok接头在国内称为扩口式管接头，parker提供的triple-lok接头和公制两个系列的硬管，连接螺母的螺纹是美制unf螺纹，这有别于国内扩口式管接头的螺纹连接。其工作原理是通过专用的扩口设备将硬管的端部扩张成37°喇叭口，与螺母的37°外锥面配合密封，从而达到硬管连接的目的。目前北美市场应用比较广泛。triple-lok接头同时可以作为jic软管接头的过渡接头使用。

产品名称：焊接式管

产品介绍：焊接式管接头广泛应用于钢铁行业，因其装配技术要求简单，钢以国内使用的比较多。parker卡套式管接头配合相应的dko焊接接头及法兰式成一个完整的焊接式管接头产品系列，完全能够适应任何场合及工

产品名称：无缝

产品介绍：parker提供国内定制精密无缝冷拔钢管，材料碳钢，磷化涂油防din2391标准，主要配合卡套接头使用，也可用于扩口式接头。大批量不锈钢材料无缝钢管可以订货。

产品名称：球阀和单

产品介绍：parker提供管式连接的球阀和单向阀，外连接形式有卡套式和内螺  
液压部门球阀和单向阀产品请咨询技术人员。