

钢边橡胶止水带固定工艺 橡胶止水带防渗性性能

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 钢边橡胶止水带固定工艺 橡胶止水带防渗性性能 |
| 公司名称 | 衡水腾达橡塑有限公司 |
| 价格 | 28.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水 |
| 公司地址 | 衡水北方工业开发区88号 |
| 联系电话 | 0318-2213821 15031855056 |

产品详情

钢边橡胶止水带固定工艺 橡胶止水带防渗性性能

钢边橡胶止水带简介：

钢边橡胶止水带是以镀锌钢带和橡胶原料所组成的组合式止水带，钢边橡胶止水带两翼带有薄板，它在于混凝土粘结时，二边钢边与周围的混凝土结构及钢板与橡胶之间具有牢固的粘结力。

当结构变形时只存在橡胶部分形变而被拉长、变薄，而钢板与混凝土、钢板与橡胶之间不会产生新的渗漏。因此，钢边橡胶止水带增强了结构形变的防渗性性能

钢边橡胶止水带防水原理：

首先靠中间的橡胶段在于混凝土变形缝之间被压缩或拉伸，而起到了密封止水作用。另一方面，钢带和混凝土有着良好的粘附性，使止水构件能承受较大的拉力和扭力，从而保证止水构件在混凝土的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象，提高止水效果。

钢边橡胶止水带固定步骤：

- b1、采用C12钢筋加工“几”字形卡扣，卡扣宽度700cm，高度175cm，卡槽净宽度30mm；
- b2、钢边橡胶止水带钢边位置固定孔加密，钻孔直径为A3~4mm，纵向间距为330mm；
- b3、放置下层钢边橡胶止水带固定筋（采用C14钢筋，通常布置），调整线型并与钢边橡胶止水带绑扎牢固，固定下排几字形卡扣（开口朝上），纵向间距15m；

b4、绑扎上层钢边橡胶止水带C14纵向固定钢筋，调整钢边橡胶止水带线型，采用C12压顶钢筋固定，纵向间距15m；

b5、钢边橡胶止水带安装标准检查，使用钢尺对止水带位置进行检查，止水带位置允许偏差：水平位置允许偏差 $\pm 20\text{mm}$ ，垂直位置允许偏差 $\pm 10\text{mm}$ ；

欲了解更多产品详情，请搜索我们“衡水市腾达橡胶制品有限公司”实体企业，有自己的技术团队，放心选购。