

圣阳蓄电池SP12-42 SP系列说明

产品名称	圣阳蓄电池SP12-42 SP系列说明
公司名称	北京创业腾达科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:圣阳 型号:SP12-42
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室（注册地址）
联系电话	15201540611 15201540611

产品详情

圣阳牌GFM-C系列电池采用***的AGM阀控技术、高纯度原辅材料以及多项自主***技术，具有较长的浮充和循环寿命，具有高能量比、低自放电率以及良好的耐高低温性能。产品满足国内及***，是无线和固定通信备用设备***理想可靠的选择，同时可以***的应用在数据、广播传输以及EPS/UPS等领域

产品特征

1. 容量范围（C10）：100Ah—3000Ah

2. 电压等级：2V；3. 设计浮充寿命：在25 ±5 环境下，设计浮充寿命为20年；4.

循环寿命：在标准使用条件下，25%DOD循环5500次；5. 自放电率 3%/月；6.

充电接受能力高，节时节能；7. 工作温度范围宽：-25 ~ 60 8. 搁置寿命：充足电后，在

25 环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，充电后，电池容量可以恢

复到额定容量的***。9. 抗深放电性能好：

100%放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可***原容量。

结构特点

1. 板栅：采用子母板栅结构***技术；
2. 正极板：涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺；
3. 隔板：具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板；
4. 电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)；
5. 端子密封：采用多层极柱密封专有技术；
6. 安全阀：***迷宫式双层防爆滤酸阀体结构；
7. 接线端子：采用嵌铜芯圆端子结构设计。

圣阳蓄电池主要应用领域1.电信、移动、网络、铁道、机场等各种通信、信号系统备用电源；2.电力系统、***站备用电源；3.太阳能、风能、水力发电储能，风光互补工程；4.舰船、海事等备用电源；5.石化系统备用电源；海洋信号与航标；6.信息行业；UPS、**
*设备、应急照明等备用电源；7.环保、节能要求高的场合、数据传输和***传输；、EPS/UPS；