

1mm无花镀锌板按需定制 鑫利源 1mm无花镀锌板

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 1mm无花镀锌板按需定制 鑫利源 1mm无花镀锌板 |
| 公司名称 | 山东省博兴县鑫利源钢铁有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 博兴县兴福工业园 |
| 联系电话 | 18054350705 |

产品详情

镀锌花纹板

表面带有花纹的钢板称为花纹板，镀锌花纹板其花纹成扁豆形、菱形、圆豆形、扁圆混合形状。

具体应用

花纹板外形美观、能防滑、强化性能、节约钢材等诸多优点。在交通、建筑、装饰装潢、设备周围底板、机械、造船等领域有广泛应用。一般来说，使用方对花纹板力学性能、机械性能要求不高，1mm无花镀锌板，质量超群因此花纹板质量主要表现为花纹成花率、花纹高度，花纹高差。目前市面上常用的厚度从2.0-8mm不等，辽宁镀锌花纹板宽度常见的有1250、1500mm两种。

注:

- 1.钢板宽度为600~1800mm，辽宁镀锌花纹板按50mm进级;长度为2000~12000mm，1mm无花镀锌板按需定制，辽宁镀锌花纹板按100mm进级。
- 2.花纹纹高不小于基板厚度0.2倍。图中尺寸不作为成品检查依据。
- 3.钢板用钢的牌号按GB/T700，名声在外GB/T712，GB/T4171规定。
- 4.钢板力学性能不作保证，当需方有要求时，镀锌花纹板按有关标准规定，1mm无花镀锌板定做，也可由双方协定。
- 5.钢板以热轧状态交货。

电厂平台钢格板产品特点：

电厂平台钢格板具有外形美观、排水、防锈力强，免维护及更换、防盗、节省投资、高强度：规格多等特点。

电厂平台钢格板的固定方法

可选用焊接和安装夹紧固两种方式。焊接的优点是固定，1mm无花镀锌板批发直销，不会松脱，具体位置在钢格板的每个角根扁钢上，焊缝长不小于20mm，高不小于3mm的角焊。安装夹的优点是破坏热浸锌层及拆卸方便，每块板至少需要4套安装夹，安装夹的使用数量随着板长度的增加而增加。的方法是不用下夹，直接将螺钉头焊在梁上，保证钢格板不会因安装夹松脱而从梁上滑落。

1.压制型插接钢格板:在将承载的扁钢切槽后，横杆扁钢压锁成型。一般来说生产普通型钢格板的加工高度为100mm。钢格板长度通常小于2000mm。

2.重载型插接钢格板：重载型插接钢格板是高扁钢和横杆扁钢互相咬合、在1200吨的压力下压紧成型的一种钢格板产品。它适用于跨距高承载场合。

3.整体型插接钢格板：整体型插接钢格板的承载扁钢和横杆扁钢具有相同高度切槽深度为承载扁钢的1/2。钢格板高度不大于100mm。钢格板长度通常小于2000mm。

4.遮阳型插接钢格板:遮阳型插接钢格板的承载扁钢开30°或45°斜槽，槽杆扁钢开槽压锁成型。我们可以根据不同需要可交工其他间距、规格的格栅板，可使用普通碳钢、不锈钢、铝等材料。其中格栅板高度小于100mm。

1mm无花镀锌板按需定制-鑫利源-1mm无花镀锌板由山东省博兴县鑫利源钢铁有限公司提供。山东省博兴县鑫利源钢铁有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事冷冻盘，镀锌铁盘，不锈钢冷冻盘的厂家，欢迎来电咨询。