

# 嘉升供应不锈钢水沟不锈钢排水沟屋檐排水槽

产品名称	嘉升供应不锈钢水沟不锈钢排水沟屋檐排水槽
公司名称	泊头市嘉升不锈钢制品有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	品牌:嘉升 材质:304材质 产地:河北省泊头市
公司地址	河北省沧州市泊头市寺门村镇韩集
联系电话	19833759109

## 产品详情

排水沟指的是将边沟、截水沟和路基附近、庄稼地里、住宅附近低洼处汇集的水引向路基、庄稼地、住宅地以外的水沟。排水沟根据其修建的位置可以分为明沟和暗沟，在广阔的田野里一般采用明沟方式，而在城市、公路隧道、引水渠、部分公路两边等采用暗沟方式。为了暗沟的疏通和维护方便，现有技术的水沟盖板基本上都是在上面设置过滤孔，虽然能够有效的过滤掉大部分的垃圾，然而由于过滤孔的内径太小，当一次下雨量过大时，该种排水沟盖板的排水效果不是很理想，经常会导致地面上在短时间内积存大量的积水，不能在短时间内将地面上的大量积水及时的排入下水道，严重的会造成地面大量积水，从而影响人们的出行。

不锈钢天沟产品广泛适用于各类工厂、宿舍、超市、网吧、学校、车站及密集场所，304不锈钢深受客户喜欢。

### 不锈钢天沟安装注意事项：

1. 材质 本工程使用的天沟板厚1.2mm不锈钢天沟、天沟由车间用折边机进行加工，长度为6m，由安装队现场进行焊接组装。
2. 安装条件：钢板天沟安装前须具备如下条件：钢结构主体(指梁、柱)已安装调整完毕，所有高强螺栓已全部终拧完毕。有女儿墙的工程，女儿墙柱和相应的墙梁已安装调整结束。
3. 安装：按设计图纸将相应的天沟倒运到位后，按天沟的大小和重量，采用吊机吊运，将天沟运到指定的安装区域，并即时用电焊将天沟临时连接。待一条天沟材料全部到位后，沿天沟外侧用钢丝拉一条通线，把整条天沟内外二条边全部调整到同一直线上，调整时注意使天沟拼接处的缝隙使之小，并用电焊进行临时固定。
4. 焊接工艺 不锈钢天沟焊接采用氩弧焊，焊条采用同天沟相同材质的不锈钢丝，直径可同板厚。常

用为1mm。在正式焊接前，应组织焊工进行试焊，合格后方可开始批量性焊接，同时焊接指定专人进

行，同时安排一个辅助工配合作业，以提高主产效益。落水口焊接完后，该区域也应适当砸下部份，以利排水。不锈钢焊条如有泥沙等污染须清除干净后方可使用。由于不锈钢天沟采用折边加工成型，因此不可避免的存在尺寸偏差的现象，因此天沟在上运前，应对其进行全检查，尽量将连接处的缝隙调整到小，在焊接前先用点焊进行点焊固定，随后进行焊接，焊接按先天沟底部，然后焊接天沟侧边。如有条件，可进行试排，按试排的情况进行编号后吊装，减小焊接工作量，保证工程质量。对缝隙太大无法用焊丝全部焊满的，可用边角料进行拼接，拼接处需注意需四周围焊，同时保证边角的焊缝饱满无漏焊

。