

# 配电室绝缘胶垫 配电房红色绝缘胶垫 5mm黑色绝缘胶垫

产品名称	配电室绝缘胶垫 配电房红色绝缘胶垫 5mm黑色绝缘胶垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	3.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

## 产品详情

配电室绝缘胶垫 配电房红色绝缘胶垫 5mm黑色绝缘胶垫

绝缘抗电压 1kv , 3kv , 5kv , 10kv , 20kv , 30kv , 35kv , 40kv , 可达100kv

配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V  
1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚

工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压选5mm厚 500V以下  
工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒不击穿!

在整个绝缘胶板上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精

度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为 $(3.17 \pm 0.25)$  mm,压脚应能施加 $(0.83 \pm 0.03)n$ 的压力.绝缘胶板应平展放置

,以使千分尺测量之间是平滑的。

绝缘胶板应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。

避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。