

# 中央空调安装 中央空调 创美机电中央空调

产品名称	中央空调安装 中央空调 创美机电中央空调
公司名称	海南创美机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市龙华区城西镇椰海大道361号海口林安国际商贸城18栋128号
联系电话	13907557400 13907557400

## 产品详情

风管机结构的家用空调配置灵活，常规房间及房型结构，每个空间都可以进行单独的机型选择，这一点和传统的空调类似，按照实际空间所需要的对应功率进行配置。后期一旦出现问题，因风管机是单独空间单独配置，中央空调安装，所以一台出问题不影响其他房间的正常使用。中央空调的室外机在设计时，根据整体需求而确认功率，在配置灵活性和适用范围比不上风管机空调。而中央空调如果一个机器不能正常使用，可能影响整体不能使用的结果。

### 中央空调循环冷冻水处理

冷冻系统为封闭式系统，补水为软化水，在使用过程中会出现腐蚀现象，为使设备使用寿命延长及正常运转，本公司采用投加缓蚀钝化剂的方法，缓蚀钝化剂按系统容积一次性投加，根据化验结果再做调整。

### 中央空调循环采暖水处理

冷冻循环水系统冬季日常运行可加入我公司生产的缓蚀钝化剂，防止腐蚀和结垢，按系统水量投加，补水补药，投加方式可以人工投加，每月定期对水质进行化验，以便对加药量进行调整。

### 中央空调清洗

#### 1、冷凝器清洗

- (1)、关闭冷凝器上下阀门，将冷凝器与清洗设备连接后注水，检漏。
- (2)、注入缓蚀剂达一定值并逐渐注入清洗剂，开启清洗泵，随时检测清洗剂浓度变化。
- (3)、检测在一定浓度下，中央空调，反应终止，即清洗结束。泄水后再漂洗。
- (4)、冷凝器做钝化处理，投入钝化剂用清洗泵循环，检测PH值稳定在7时，钝化结束。

## 2、系统清洗

### (1)、冷却系统清洗

冷却水系统注满水后，由凉水塔分别加入清洗剂、缓蚀剂、启动水泵，系统运转。需连续运转在运转过程中随时检测，依据水质数据的变化，及时进行调整，补充。清洗完毕后，要漂洗1-2次。

### (2)、冷冻系统清洗/、采暖系统清洗

冷冻水系统水泵做为循环动力，将系统中现有水量放掉二分之一，由顶部膨胀水箱或补水箱，加入清洗剂、缓蚀剂，启动水泵，中央空调价格，需连续运转，在运转过程中随时检测，家用中央空调，依据水质数据的变化，及时进行调整，补充。清洗完毕后，要漂洗1-2次。

中央空调安装-中央空调-创美机电中央空调(查看)由海南创美机电工程有限公司提供。海南创美机电工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。创美机电——您可信赖的朋友，公司地址：海口市龙华区城西镇椰海大道361号海口林安国际商贸城18栋128号，联系人：杨先生。