

G4初效过滤器销售 许昌G4初效过滤器 拓鸿净化

产品名称	G4初效过滤器销售 许昌G4初效过滤器 拓鸿净化
公司名称	德州拓鸿净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区天衢街道
联系电话	15153415629 15153415629

产品详情

按结构分类:平板式、折叠式、袋式、筒式、静电式、板式

子母架空气过滤器 板式过滤器按滤料更换方式分类：

可清洗 可更换 一次性使用

子母架空气过滤器 板式过滤器材料分类

无纺布 尼龙网 不锈钢网 铝网 大格网 玻纤布 化纤布 活性炭布

可清洗布 漆雾棉

过滤器框架分类

镀锌框 铝框 不锈钢框 纸框

初效过滤器适用于空调与通风系统的初级过滤，洁净室回风过滤，局部过滤器装置的预过滤，主要用于过滤5微米以上粒径的尘埃粒子。

也用于多级过滤系统的初级保护。

德州拓鸿净化设备有限公司是一家的空气过滤器生产厂家，可以定制生产任意规格尺寸的初效过滤器，中效过滤器，密褶过滤器，活性炭空气过滤器等满足用户需求的空气过滤器产品。

公司有的技术人员与先进的生产设备，可以快速为用户提供超大批量所需空气过滤器产品。

1、什么叫含尘浓度？在洁净室（区）如何采样，许昌G4初效过滤器，采样点如何均匀的布置？如何判断洁净室（区）的级别等级？

答：指单位体积空气中所含悬浮粒子的数量或质量。

当单位以“粒/升”表示时，称为计数浓度；当单位以mg/m³表示时，称为计重浓度。在洁净室内采样，采样的位置应该离地面0.8m高度的水平面上均匀布置。多于5点时，也可在离地面0.8m~1.5m高度的区域分层布置。采样时应确定送风量和压差，同时要避开回风口。洁净室内采样点布置力求均匀，避免采样点在某局部区域稀疏。判断洁净室级别等级是根据以下两个条件确定的：

每个采样点的平均粒子浓度必须低于或等于规定的级别界限，即A_i 级别界限。全部采样点的粒子浓度平均值的均值的95%置信上限必须低于或等于规定的级别界限，即UCL 级别界限。

2、空气过滤器的外型尺寸的表示原则以及外观要求？

答：空气过滤器的外型尺寸的表示原则是：以气流通过方向为深度，以气流通过方向的垂直面正确地安装时垂直长度为高度，水平长度为宽度。

3、空气过滤器按性能（型式、滤料更换方式）如何分类？

答：按型式分类为：平板式、折褶式、袋式、卷绕式；按滤料的更换方式分：可清洗的，可清洁的，一次性使用的。

4、客户判断空气过滤器（初、中、过滤器）是否合格的原则和依据？

答：对抽取一台样品，检验项目中主项有一项或其它项有两项不合格，则该样品为不合格品；在抽取样品时有一台检验不合格，则加倍抽取，如仍有一台不合格，则该批过滤器为不合格品；若3台以上（含3台）过滤器都有同一个缺陷，整批产品也为不合格品。

G4初效空调风口过滤器及折叠板式空气过滤器

板式过滤器的特点是：价廉、重量轻、通用性好、结构紧凑。

板式的外框为硬板纸，过滤材料为合成纤维过滤材料，折叠的滤材后面有金属网支撑。

过滤材料深度有46mm和96mm两种，对应名义深度“2”和“4”。过滤器高和宽的优先选用尺寸为595mm，对应名义尺寸“24”。

板式过滤器的典型用途：

- 1、空调与通风系统预过滤；
- 2、大型空压机预过滤；
- 3、洁净室回风过滤；
- 4、局部过滤装置的预过滤

规格的过滤效率有G3，这种效率的过滤器，常用于空调与通风系统的级过滤，G4初效过滤器供应商，也适用于只需一级过滤的空调和通风系统。

关于过滤器产品：空气过滤器，空调过滤器，空调过滤网，中央空调初效过滤器，金属网初效过滤器，活性炭初效过滤器，初效过滤器，初效板式过滤器，玻璃纤维袋式过滤器，初效袋式过滤器，G4初效过滤器厂家，初效密皱式过滤器，尼龙网粗效过滤器，耐高温初效过滤器，初效箱式过滤器，纸框板式过滤器，全金属过滤器、空调尼龙过滤网、平板式过滤器、漆雾过滤器、净化空调过滤器，纸框初效空调过滤器，中效过滤器，中效袋式过滤器，有隔板中效过滤器，板式中效过滤器，中效箱式过滤器，V字形大风量中效过滤器，过滤器，G4初效过滤器销售，无隔板过滤器，有隔板过滤器，耐高温过滤器，组合式亚过滤器，大风量过滤器超过过滤器，液槽式过滤器，刀架式过滤器（密褶式过滤器/组合式大风量过滤器）。

G4初效过滤器销售-许昌G4初效过滤器-

拓鸿净化由德州拓鸿净化设备有限公司提供。德州拓鸿净化设备有限公司是山东德州,过滤器、过滤设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在拓鸿净化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创拓鸿净化更加美好的未来。