

电脑终端设备 电脑终端 源汀科技公司

产品名称	电脑终端设备 电脑终端 源汀科技公司
公司名称	苏州源汀智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区长桥街道鑫悦生活广场1幢614号
联系电话	18626288899 18626288899

产品详情

监控工程的线缆分类：

一、同轴电缆

视频信号传输一般采用直接调制技术、以基带频率(约8MHz带宽)的形式，较常用的传输介质是同轴电缆。同轴电缆是专门设计用来传输视频信号的，其频率损失、图像失真、图像衰减的幅度都比较小，能很好的完成传送视频信号的任务。

二、光纤传输

距离更远的采用光纤传输方式，光纤传输具有衰减小、频带宽、不受电磁波干扰、重量轻、保密性好等一系列优点，主要用于国家及省市级的主干通讯网络、有线电视网络及高速宽带计算机网络。而在闭路电视监控系统中，光纤传输也已成为长距离视音频及控制信号传输的首选选择方式。

三、通信电缆

通信线缆一般用在配置有电动云台、电动镜头的摄像装置，在使用时需在现场安装遥控数模转换器。现场数模转换器与控制中心的视频矩阵切换主机之间的通信传输线缆，一般采用2芯屏蔽通信电缆(RVVP)或3类双绞线UTP，电脑终端报价，每芯截面积为0.3mm² ~ 0.5mm²。选择通信电缆的基本原则是距离越长，线径越大。

四、双绞线传输

视频信号也可以用双绞线传输，这要用到双绞线传输设备。在某些特殊应用场合，双绞线传输设备是必须的。

五、控制电缆

控制电缆通常指的是用于控制云台及电动可变镜头的多芯电缆，它一端连接于控制器或数模转换器的云台、电动镜头控制接线端，另一端则直接接到云台、电动镜头的相应端子上。

如何规划监控立杆的点位，考虑环境因素时立杆点位的选择，立杆点与立杆点之间的距离原则上不小于300米。原则上立杆的位置距离监控目标区域近距离不得小于5米，远距离不得大于50米这样才能保证监控画面能包含更多的有价值信息。在附近有光源的地方，优先考虑利用光源。但要注意摄像机的安装位置应在顺光方向。立杆位置尽量避开绿化树木或有其他遮挡物体，如果须安装则要考虑避开树木或其他遮挡物的遮挡，还要为树木以后的生长留下空间。勘察时就要注意，电脑终端，尽量从信号机取电，便于协调，提高用电的稳定性。尽量避免小商业用户取电，特别是民用用电。安装在道路一侧的机器，注意要逆向拍摄行人，非机动车道来往行人的脸部特征。安装在公交车站的摄像头应尽量布置在车尾方向，电脑终端安装，避开车辆大灯，电脑终端设备，便于捕获上车人员。

工地安装监控可以更方便管理吗？

- 1、实现建设工地的人员、车辆覆盖密度。通过新建、扩建和改建监控点，增加视频监控总量。
- 2、实现视频资源整合共享。整合各类不同来源、不同格式的视频图像资源，实现视频管理信息系统的数字化、网络化和智能化。
- 3、实现视频作战深度应用，探索建立科学的视频作战体系。
- 4、完善智慧工地管理基础设施建设。

电脑终端设备-电脑终端-源汀科技公司由苏州源汀智能科技有限公司提供。苏州源汀智能科技有限公司位于江苏省苏州市吴中区长桥街道鑫悦生活广场1幢614号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前源汀智能在集成监控系统中享有良好的声誉。源汀智能取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。源汀智能全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。