

# 应该北峰BF-620对讲机

产品名称	应该北峰BF-620对讲机
公司名称	厦门中山通讯系统有限公司南安分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北峰 型号:BF-620 类型:专业级
公司地址	中国 福建 厦门市 厦门市莲前西路288号202
联系电话	86 0592 5131130 13806016548

## 产品详情

品牌	北峰	型号	BF-620
类型	专业级	类别	手持台
频率范围	136-174 ( MHz )	射频输出功率	5 ( W )
信道数	16 ( 个 )	理论通讯距离	1-10 ( km )
工作电压	7.4 ( V )	频率稳定度	. ( ppm )
电池类型	锂电池	电池理论寿命	3000 ( h )
监听功能	有	外形尺寸	60 × 39 × 105 mm ( mm )
重量	234 ( g )	装箱数	10

bf-620功能和特点指标规格资源配件产品图片

### 监听功能

可监听到当前信道的微弱声音,该功能有助于收听到微弱信号

### 信道扫描

按下扫描键,对信道逐个扫描,可接收到所有信道的通话

### 声控功能vox

开启声控功能时,无需按ptt键便可进行通话

### 电脑写频

通过电脑写频软件对功能参数进行设置

## 静噪等级设置 (0~9级)

9级静噪,根据不同环境选择您所需要的静噪等级,降低背景噪音

## 发射超时定时器tot

防止对讲机过久占用某个信道,避免不慎占用信道的现象

## 宽/窄带转换

通过写频软件可设置每个信道间隔为25khz或12.5khz

## 低电提醒

电池电量不足时提醒您更换电池

## 繁忙信道锁定

防止用户接收未经许可的信号及向繁忙信道发送信号,保持信道整洁和免受干扰

## 自动省电功能

未接收到信号或无操作时,对讲机将自动进入省电模式,降低耗电量,从而延长电池的使用时间

## ctcss/ cdcss及尾音消除

具有38组标准亚音频和83组标准亚音数码,支持非标准ctcss/cdcss,设置ctcss或cdcscs后,可以消除同频所带来的干扰,还可以消除发送方由于通话结束、载波引起的“咔嚓”声

## 信道号语音提示

可选中文或英文的信道号语音提示

	一般部分
频率范围	vhf:136-174mhz uhf:400-470mhz
信道数目	16
信道间隔	25 khz /12.5 khz
工作温度	-20 ~ +60
天线阻抗	50
电源电压	7.4vdc( ± 20%)
电池	1800mah(锂电池)
频率稳定度	± 2.5 ppm
外形尺寸	60 × 39 × 105 mm
重量	234g(包含电池)
	发射部分
射频输出功率	5w
调制方式	16k f3e(宽)/8k50f3e(窄)
杂波与谐波	-36dbm
调频噪声	-40db

音频失真	5%
邻道功率	65 db(宽)/55 db(窄)
调制限制	5khz(宽)/2.5khz(窄)
接收部分	
灵敏度	0.165 $\mu$ v(宽)/ 0.2 $\mu$ v (窄)
邻道选择性	60db(宽)/ 50db (窄)
互调抗扰性	60db(宽)/ 50db (窄)
杂散抗扰性	60db(宽)/ 50db (窄)
信噪比	45db(宽)/ 40db (窄)
音频输出功率	0.5w
音频失真	5%
备注：以上指标如有变动不另行通知，图片仅供参考，以实物为准	