PP泰国石化 2511HXGA5 挤出 玻纤增强25% 高刚性 流动性低 耐热 用途：电子电气 家电部件 汽车行业

产品名称	PP泰国石化 2511HXGA5 挤出 玻纤增强25% 高刚性 流动性低 耐热 用途：电子电气 家电部件 汽车行业
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

PP/POLIMAXX 2511HXGA5/泰国石化 物性表

规格用途

规格级别	Block Copolymer,流动性低,耐热性， 高,刚性， 高 挤出	**外观颜色**	
该料用途	汽车领域的应用,电气/电子应用领域,家电部件		
备注说明	填料：玻璃纤维增强材料, 25% 填料按重量。		

技术参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
物理性能	比重		ASTMD792	1.07 g/cm
	熔流率（熔体流动速率）(230 ° C/2.16kg)		ASTMD1238	1.1 g/10

硬度	洛氏硬度(R级,23 ° C)		ASTMD785	96	
机械性能	抗张强度(屈服,23 ° C)		ASTMD638	63.3	MP
	伸长率(断裂,23 ° C)		ASTMD638	7.0	%
	弯曲模量(23 ° C)		ASTMD790	4810	MP
	弯曲强度(屈服,23 ° C)		ASTMD790	72.6	MP
冲击性能	悬壁梁缺口冲击强度(23 ° C)		ASTMD256	20.1	kJ/m
热性能	载荷下热变形温度(0.45MPa,未退火)		ASTMD648	159	° C