

提供压力表 ZYIA YTN

产品名称	提供压力表 ZYIA YTN
公司名称	余姚市金泰仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ZYIA 型号:YTN 类型:耐震压力表
公司地址	中国 浙江 余姚市 浙江省余姚市金昌路63号
联系电话	86 574 22666308/62633959/62648266 13567445420

产品详情

品牌	ZYIA	型号	YTN
类型	耐震压力表	测量范围	1-1000 (kPa)
精度等级	2.5,1.5	联接型式	径向, 轴向
公称直径	40, 50, , 60, 75 (mm)	环境温度	60 ()

产品类别：ytn-耐震压力表

产品说明：

该压力表除具有一般压力表的性能外，还具有良好的耐震性能，特别适用于机械振动和压力有脉冲的条件下，测试正压和副压。

规格:ytn-40 1 1/2 "

精度:+2.5%

测量范围: 0~15psi.....0~3500psi

接头螺纹: 1/8 " npt、 bspt、 bsp、 m10x1

安装方式：径向、轴向无边、轴向带边

规格	型号	安装方式	测量范围	接口螺纹	外壳材质	精度
1 1/2 "	yt-40	径向	0.1 0.16 0.25	g1/8 ' '	不锈钢壳	2.5
	yt-40z	轴向无边	0.4 0.6 1	zg1/8 ' '	ss 304	
	yt-40zt	轴向带边	1.6 2.5 4 6	z1/8 ' ' m10 × 1		

耐震压力外形尺寸 (mm)

型号	40
a	∅ 42
b	26
c	3
d	∅ 47
e	11
f	3- ∅ 3.5
g	∅ 52
h	∅ 62

接头螺纹代号对应关系：g=bsp zg=bspt z=npt

常用压力单位换算 1mpa=10bar=10.2kg/cm² =145psi

耐震压力表的工作条件

- 1、环境温度-40 ~+70
- 2、工作压力静压测量压力值在上限压力的1/3至3/4之间，波动压力条件下测量压力值应在上限的1/3至2/3之间。
- 3、相对湿度 80%
- 4、工作震动频率 25hz振幅， 1mm介质震动。
- 5、仪表必须垂直安装，安装及拆卸时不允许用手扳外壳。