

耐震压力表 ZYIA 耐震压力表

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 耐震压力表 ZYIA 耐震压力表 |
| 公司名称 | 余姚市金泰仪表有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:ZYIA 型号:YTN-75 类型:耐震压力表 |
| 公司地址 | 中国 浙江 余姚市 浙江省余姚市金昌路63号 |
| 联系电话 | 86 574 22666308/62633959/62648266 13567445420 |

产品详情

| | | | |
|------|-------------------------|------|------------------|
| 品牌 | ZYIA | 型号 | YTN-75 |
| 类型 | 耐震压力表 | 测量范围 | 0-600000 (kPa) |
| 精度等级 | 2.5 | 联接型式 | 径向、轴向、轴向带边 |
| 公称直径 | 40、50、60、75、100 (m m) | 环境温度 | 60 () |

产品类别：ytn-耐震压力表产品说明：

| 规格 | 型号 | 安装方式 | 测量范围 | 接口螺纹 |
|----------|-----------------------------|-------------------|--|--------------|
| diameter | model | installation | measure range(mpa) | screw thread |
| 3 " | ytn-75 | 径向 | 0.16 0.25 0.4 0.6 1 1.6 2.5 4 6 10 16 25 40 60 | g1/8 " |
| | | bottom connection | | g1/4 " |
| | ytn-75z | 轴向无边 | | zg1/8 " |
| | ytn-75zt | back connection | | zg1/4 " |
| | | 轴向带边 | | z1/8 " |
| | back connection with border | z1/4 " | | |
| | | | m14 x 1.5 | |

| | |
|----|--------|
| 耐震 | |
| 型号 | 75 |
| a | ∅ 75 |
| b | 31 |
| c | 3 |
| d | ∅ 82 |
| e | 14 |
| f | 3- ∅ 5 |
| g | ∅ 91 |
| h | ∅ 105 |

压力外形尺寸 (mm)

接头螺纹代号对应关系：g=bsp zg=bspt z=npt

常用压力单位换算 $1\text{mpa}=10\text{bar}=10.2\text{kg/cm}^2=145\text{psi}$

耐震压力表的工作条件

- 1、环境温度 -40 ~ +70
- 2、工作压力静压测量压力值在上限压力的1/3至3/4之间，波动压力条件下测量压力值应在上限的1/3至2/3之间。
- 3、相对湿度 80%
- 4、工作震动频率 25hz振幅， 1mm介质震动。
- 5、仪表必须垂直安装，安装及拆卸时不允许用手扳外壳。