# 耐震压力表、压力表 ZYIA

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 耐震压力表、压力表 ZYIA |
| 公司名称 | 余姚市金泰仪表有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:ZYIA<br>型号:YTN-60<br>类型:耐震压力表 |
| 公司地址 | 中国 浙江 余姚市 浙江省余姚市金昌路63号 |
| 联系电话 | 86 574 22666308/62633959/62648266 13567445420 |

# 产品详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品牌 | ZYIA | 型号 | YTN-60 |
| 类型 | 耐震压力表 | 测量范围 | 0-60000（kPa） |
| 精度等级 | 2.5 | 联接型式 | 径向、轴向、轴向带边 |
| 公称直径 | 40、50、60、75、100（mm） | 环境温度 | 60（℃） |

产品类别：ytn-耐震压力表产品说明：
规格:ytn-60 21/2〃

精度:+2.5%

测量范围: 0~15psi…….0~3500psi

接头螺纹 : 1/8〃、1/4〃npt、bspt、bsp、m14x1.5

安装方式：径向、轴向无边、轴向带边

| 规格 | 型号 | 安装方式 | 测量范围 | 接口螺纹 | 外壳材质 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1/2〃 | ytn-60 | 径向 | 0.1 0.16 0.25 0.4 0.6 1<br>1.6 2.5 4<br>6 10 16 | g1/8’’<br>g1/4’’<br>2g1/8’’<br>2g1/4’’ | 不锈钢壳<br>(ss 304) | 2.5 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ytn-60z | 轴向无边 | 25 40 60 | 21/8 ’ ’<br>21/4 ’ ’<br>m14×1.5 | | |
| | ytn-60zt | 轴向带边 | | | | |

耐震压力外形尺寸（mm）

| 型号 | 60 |
|---|---|
| a | ¢61 |
| b | 31 |
| c | 3 |
| d | ¢68 |
| e | 14 |
| f | 3-¢5 |
| g | ¢78 |
| h | ¢88 |

接头螺纹代号对应关系：g=bsp zg=bspt z=npt

常用压力单位换算1mpa=10bar=10.2kg/cm $^2$ =145psi

耐震压力表的工作条件

1、 环境温度-40°C~+70°C

2、 工作压力静压测量压力值在上限压力的1/3至3/4之间，波动压力条件下测量压力值应在上限的1/3至2/3之间。

3、 相对湿度≤80%

4、 工作震动频率≤25hz振幅，≤1mm介质震动。

5、 仪表必须垂直安装，安装及拆卸时不允许用手扳外壳。