

带调节阀面板式流量计 ZYIA

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 带调节阀面板式流量计 ZYIA |
| 公司名称 | 余姚市金泰仪表有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:ZYIA 型号:LZM-带报警开关流量计 类型:容积式流量计 |
| 公司地址 | 中国 浙江 余姚市 浙江省余姚市金昌路63号 |
| 联系电话 | 86 574 22666308/62633959/62648266 13567445420 |

产品详情

| | | | |
|------|--------|------|-------------------|
| 品牌 | ZYIA | 型号 | LZM-带报警开关流量计 |
| 类型 | 容积式流量计 | 测量范围 | 5-170LPM (m3/h) |
| 精度等级 | 4% | 公称口径 | 25 (mm) |
| 适用介质 | 液体 | | |

一、工作原理

带报警开关浮子流量计利用磁控管双稳态磁励功能，与磁性浮子实现触点的开启和闭合。自行配合继电器等元器件达到声、光报警的需求。

二、功能与应用

bj01:上限报警开关

bj02:下限报警开关

bj01和bj02报警开关可在最大、中间、最小任何流量值发出信号。报警开关安装在可滑动的导轨上，选择所需位置。当磁性浮子到达或超过开关位置时，即发出信号。此时内部触点开启或闭合。

三：技术参数

工作压力： dc100v或ac100v 工作电流： 0.5a 开关时的恒定电流： dc0.3a 遮断功率： 10w

绝缘阻抗 > 10 工作温度：0 -+55 防护等级：ip65 滞后（开或关位置） 4mm

四：注意事项

安装时尽量远离外界磁场干扰的设备，如大型电动机。

流体介质不能含有铁磁性杂质

安装于管道内应无振动，以防止开关触点误动作。

lzm-系列面板式带报警开关流量计技术参数

| 型号 | 测量范围 | | 接口螺纹 | 精度 |
|---------|--------|---------------------------|-------------------|------|
| | gpm | lpm | | |
| lzm-25z | 1-10 | 5-35 | 外zg1 " fnpt1 " | ± 4% |
| | 1-15 | 5-50 | | |
| | 2-14 | 10-50 | | |
| | 2-20 | 10-70 | | |
| | 5-35 | 10-130 | | |
| | 5-40 | 10-150 | | |
| | 5-45 | 10-170 | | |
| | | 0.3-2.1m ³ /h | | |
| | | 0.6-3 m ³ /h | | |
| | | 0.6-4.2 m ³ /h | | |
| lzm-25 | 1.5-15 | 6-60 | | |
| | 3-13 | 10-50 | | |
| | 4-24 | 10-100 | | |
| | 5-35 | 10-130 | | |
| | 5-45 | 10-170 | | |