

# 双氧水生产工厂 大彤化工 江门双氧水

产品名称	双氧水生产工厂 大彤化工 江门双氧水
公司名称	广东大彤化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市沙田镇虎门港立沙岛精细化工园区立沙东路三号
联系电话	13790489976 13790489976

## 产品详情

电子氟化液的比热容大小

单位：KJ/Kg ， 25

已知物质中水的比热，从大到小如下：

水：4.2

酒精：2.4

煤油：2.1

氟化液DA-308:1.26

氟化液DA-313:1.013

沙：0.92

铁：0.46

：0.14

铅：0.13

即令1千克上述物质温度上升(或下降)1摄氏度所需的能量。

单位：KJ/Kg ， 江门双氧水， 25

已知物质中水的比热，从大到小如下：

水：4.2

酒精：2.4

煤油：2.1

氟化液DA-308:1.26

氟化液DA-313:1.013

沙：0.92

铁：0.46

：0.14

铅：0.13

即令1千克上述物质温度上升(或下降)1摄氏度所需的能量。

通常检测方式如下：

水接触角:玻璃盖板任意选取5个测试点，水接触角均匀，在玻璃表面上形成均匀的膜层。

耐磨测试：3000次测试条件：1KG负载，0000#钢丝绒，接触面接10mm\*10mm，经过3000次耐磨测试。

动摩擦系数（滑度、手感）：使用BEMCOT无尘布，面积10mm\*30mm，负载100G，擦拭速度500m m/min。

耐汗液测试：通过特殊化学的药剂，模拟人体汗液测试，将已镀膜层材料浸泡在化学药剂中240小时。

下面附镀膜后效果图，有了这层膜，我们就无需再去贴商业报护膜了。镀膜前水滴成流水型，镀膜后水滴成水滴状态(与雨水落在荷叶上形成的效果类似)，清理方便(直接倾倒即可)不会有残留。

焦炉废水处理 在将煤制成焦炭的过程中，水以不同的方式使用。植物从这些排出的废水受到（CN），双氧水价格，硫酸盐（SCN），氨氮，焦油和其他有机化合物等有毒物质的严重污染。

去除这种有毒和抑制物质一直是钢铁工业的挑战。化学处理方法能令这挑战简单化。我们对焦炉废水处理的非常规方法不仅能够处理废水，而且处理后的水可以重复使用或排放而没有任何环境问题。双氧水生产工厂-大彤化工(在线咨询)-江门双氧水由广东大彤化工有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广东大彤化工有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工产品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!