

# 采购散热暖风机暖风炉注意事项

产品名称	采购散热暖风机暖风炉注意事项
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	360.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

## 产品详情

### 烘房物料烘干

烘房又称烘干固化房，针对食品、药材、木材和烟草等各类产品的水分进行烘干。通过烘干暖风机强制对流的散热原理，进行热风循环把烘房内的空气加热到一定的温度，从而把物料中的水分蒸发，带走大量的含水量，排湿口定期排湿，达到烘干的目的。

### 矿井通风采暖

矿井采暖蒸汽暖风机是井下采暖专用空气加热设备。该设备设置在井口的主、副井房内，冬季井外新风通过暖风机加热后，补充进地下井口，使北方寒冷的冷空气加热到2℃ 之上，避免了井口处结冰进而造成安全隐患的问题。

1. 安装前应检查TLS热水暖风机完好性，擦去防锈油脂；采购散热暖风机暖风炉注意事项

2. 工作前先检查散热器及其供、排水管路的密封情况，调节装置的灵活程度，发现故障及时处理；
3. 工作前，要排净散热器管中的冷却水和混合气体，经过预热5-10分钟后，再送风工作；
4. TLS热水暖风机应保持清洁，利用压缩空气吹除散热器翅片及散热器各部位的灰尘；
5. 热水作为热媒使用时，所用水必需经过软化处理，以减少水垢的产生；
6. TLS热水暖风机工作2-3年后，进行清洗散热器的内腔；采购散热暖风机暖风炉注意事项
7. 散热片若被碰撞倒片，应用手工校正，以防通风阻力的增加；
8. 停止供热季节，应使热水暖风机管路系统内充满水，以减少腐蚀。

### 高温热水壁挂系列-热水型暖风机

选购提示：1、产品使用锅炉或热网的70℃以上热水为热源，适合厂房、库房、养殖场等场所使用。采购散热暖风机暖风炉注意事项 2、型号小的机型噪声低，安装高度也要低。分两个系列，GSB系列对应产品的制热量及出风温度相对高。3、采用轴流风机、钢管铝翅片换热器，不带开关，表面喷漆处理，如有较高的外观要求请选购“商用壁挂系列”的对应产品。蒸汽壁挂系列-蒸汽型暖风机-/AC

选购提示：1、产品使用锅炉或热网的70℃以上热水为热源，适合厂房、库房、养殖场等场所使用。2、型号小的机型噪声低，安装高度也要低。分两个系列，GSB系列对应产品的制热量及出风温度相对高。3、采用轴流风机、钢管铝翅片换热器，不带开关，表面喷漆处理，如有较高的外观要求请选购“商用壁挂系列”的对应产品。

### 低温热水壁挂系列-热水型暖风机-选购提示：

1、产品使用空调系统板换后的60℃热水为热源，适合厂房、库房、商业场馆等场所使用。2、型号小的机型噪声低，安装高度也要低。采用轴流风机、铜管串铝箔换热器，不带开关，需另外配置控制箱使用

