

新款口琴式散热器水暖散热器使用说明

产品名称	新款口琴式散热器水暖散热器使用说明
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	360.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

安装使用与维护

- 1、NC型蒸汽暖风机可以安装在墙体结构件上。
- 2、安装前请检查暖风机的完好性。
- 3、NC型蒸汽暖风机的冷凝水出水管道要安装冷凝水排除器（疏水阀）。
- 4、电动机接线额定电压380V，应使风机叶轮按旋转标牌示意方向旋转。
- 5、NC型蒸汽暖风机在使用之前，应仔细检查各连接处的紧固情况，如有松动，应立即紧固。
- 6、暖风机工作之前，要排净空气加热器中的混合气体，预热5-10分钟再送风工作。

7、在冬季暖风机停止工作后，应排净空气加热器中的冷凝水，以免冻坏。新款口琴式散热器水暖散热器使用说明

8、NC型蒸汽暖风机必须保持清洁，可用压缩空气吹除翅片散热器及其他部位的灰尘。

9、暖风机工作2-3年后，应立即清除翅片散热器的水管内腔，可用化学方法去除水垢。

10、订货须知：NC型蒸汽暖风机热媒接口可根据要求同侧连接、异侧连接、上下连接均可。

优势

热源干净环保

水暖散热器的热源是水，想比较起超导暖气片 and 电暖气片的热源，水暖散热器的热源来源于自然，环保卫生；可循环利用，能耗少。

造价低

水暖散热器为全国80%的城市住宅供暖热源选择。想比较起天然气按流量收费，电暖气按电度数收费，超导按照超导液和电双重收费而言，水暖散热器按照采暖季收费，每组暖气片每个月收费标准在150元左右。新款口琴式散热器水暖散热器使用说明

利于健康

这里的采暖模式区别于地暖的采暖模式。地暖是暖气管道埋在地面，热量经过地面进入居住空间，一是容易热量损耗，二是容易造成地面温度高，尘土飞扬。水暖散热器根据居住地安装位置设置高度，热量直接散入空间，减少损耗，热量直接散发到空间。

维护方便

相比地暖、电脑、超导等暖气的管道埋在地面下，水暖的暖气管道和暖气片的组件裸露于居室环境中。暖气漏水案例中，很大一部分由于暖气管道与管道之间、组件和组件之间连接不牢固所致，前三种暖气如发生漏水行为，维护只能撬开地面，破坏装修，而水暖因连接关键的裸露，能很快招出问题所在，这样节约大量维护成本。

局限性 新款口琴式散热器水暖散热器使用说明

须有完整的供热系统

水暖散热器优势颇多，但使用水暖散热器的先决条件要求居室环境必须有铺设完成的供热系统管道，单独的住户和别墅区不适宜使用水暖散热器。

水质要求颇高

水暖散热器的工作原理为热媒水直接流淌于暖气片内部，和暖气片直接接触。这就要求水质酸碱适中，PH值不能两极化，既不能过酸，也不能过碱。北京地区的石景山区水质直接采用热电厂水作热媒，碱性较高，不适合钢制水暖散热器，一些国内品牌开始针对该地区专门推荐耐腐蚀度更强的铜铝复合散热器，如金旗舰、弗洛伦萨、日上等。

供热温度有限制

北京市水暖散热器的标准温度为95℃ 进水，75℃ 的回水，室内温度设置为18℃，全国基本都以此工况为标准散热工况，不能超过该种工况。实践证明，该种工况也是适宜水暖散热器的散热工况。