

# 锅炉水暖风机散热器特点介绍

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 锅炉水暖风机散热器特点介绍            |
| 公司名称 | 青州市铭朗机械设备有限公司            |
| 价格   | 500.00/台                 |
| 规格参数 | 品牌:铭朗<br>型号:定制<br>产地:青州  |
| 公司地址 | 山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号 |
| 联系电话 | 18654708271              |

## 产品详情

选购提示：1、产品壁挂安装在1.9-3米高度范围内使用，对引入室外的新风加热，防止室温因引入新风而降低。做好机器的防雨防冻保护。2、分热水型和蒸汽型二个系列，热水型使用锅炉或热网的70以上热水为热源，蒸汽型使用0.4MPa以下的蒸汽为热源。3、型号小的机型噪声低，安装高度也要低。采用轴流风机、钢管铝翅片换热器，不带开关。如有防爆要求可以选配防爆电机。

1. 安装前应检查TLS热水暖风机完好性，擦去防锈油脂；

2. 工作前先检查散热器及其供、排水管路的密封情况，调节装置的灵活程度，发现故障及时处理；

3. 工作前，要排净散热器管中的冷却水和混合气体，经过预热5-10分钟后，再送风工作；

4. TLS热水暖风机应保持清洁，利用压缩空气吹除散热器翅片及散热器各部位的灰尘；

5. 热水作为热媒使用时，所用水必需经过软化处理，以减少水垢的产生；
6. TLS热水暖风机工作2-3年后，进行清洗散热器的内腔；锅炉水暖风机散热器特点介绍
7. 散热片若被碰撞倒片，应用手工校正，以防通风阻力的增加；
8. 停止供热季节，应使热水暖风机管路系统内充满水，以减少腐蚀。

## 维护方便

相比地暖、电暖、超导等暖气的管道埋在地面下，水暖的暖气管道和暖气片的组件裸露于居室环境中。暖气漏水案例中，很大一部分由于暖气管道与管道之间、组件和组件之间连接不牢固所致，前三种暖气如发生漏水行为，维护只能撬开地面，破坏装修，而水暖因连接关键的裸露，能很快招出问题所在，这样节约大量维护成本。

## 局限性

### 须有完整的供热系统

水暖散热器优势颇多，但使用水暖散热器的先决条件要求居室环境必须有铺设完成的供热系统管道，单独的住户和别墅区不适宜使用水暖散热器。锅炉水暖风机散热器特点介绍

### 水质要求颇高

水暖散热器的工作原理为热媒水直接流淌于暖气片内部，和暖气片直接接触。这就要求水质酸碱适中，PH值不能两极化，既不能过酸，也不能过碱。北京地区的石景山区水质直接采用热电厂水作热媒，碱性较高，不适合钢制水暖散热器，一些国内品牌开始针对该地区专门推荐耐腐蚀度更强的铜铝复合散热器，如金旗舰、弗洛伦萨、日上等。锅炉水暖风机散热器特点介绍