

聚氯乙烯绝缘漆管 诚达 2 7 1 5

产品名称	聚氯乙烯绝缘漆管 诚达 2 7 1 5
公司名称	龙口市国荣绝缘材料有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:诚达 型号:2 7 1 5 材质:玻璃纤维
公司地址	山东龙口市羊岚工业园
联系电话	13853570608 13853570608

产品详情

品牌	诚达	型号	2 7 1 5
材质	玻璃纤维	阻燃性	优
耐温	1 5 0 ()	耐压	1.5 ---- 5.0 (KV)

[查看产品图片](#)

2715聚氯乙烯玻璃纤维漆管
(黄蜡管、聚氯乙烯管、乙烯管)

本标准适用于以无碱玻璃丝管涂以改性聚氯乙烯树脂经塑化而成的电气绝缘漆管，它具有优良的柔软性和弹性以及良好的介电性和耐化学性，适用于电机、电器、仪表、无线电等装置的布线绝缘和机械保护。

1.型号和特性

型号	特性
2715-	高击穿电压，温度指数105
2715-	中击穿电压，温度指数105

2715-

低击穿电压

2.一般要求2.1 外观：漆管的涂层应均匀、表面光滑，不应有影响产品性能的缺陷。2.2 颜色：本色黄色，可根据要求生产彩色套管。2.3 长度：漆管长度为1000 + 20-10mm,允许有占总重量5%以下的不短于250mm的短段。漆管长度亦按供需双方协议。3.性能指标

试验方法 试验条件	型			型			型		
	室温下	高温下130±2	湿热处理后	室温下	高温下130±2	湿热处理后	室温下	高温下	湿热处理后
弹丸浴槽或直芯轴, 250mm电极中值最低值	5.040	2.520	2.822	3.025	1.512	1.812	1.510	-	-
直芯轴, 250mm电极中值最低值	7.050	2.820	2.015	4.025	1.612	1.208	2.515	-	-

