

丙烯酸绝缘漆管 诚达 2740

产品名称	丙烯酸绝缘漆管 诚达 2740
公司名称	龙口市国荣绝缘材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:诚达 型号:2740 材质:玻璃纤维
公司地址	山东龙口市羊岚工业园
联系电话	13853570608 13853570608

产品详情

品牌	诚达	型号	2740
材质	玻璃纤维	耐温	155 ()
耐压	1.5--7.0 (KV)		

<!- .at_0{color: #ffffff} .at_1{font-weight: bold; font-size: 14px} -->

2740丙烯酸酯玻璃纤维漆管 (丙烯酸管、丙烯酸漆管、丙烯酸套管)

本标准适用于以无碱玻璃丝管浸以丙烯酸酯漆而成的电气绝缘漆管。它具有一定的介电性能，柔软性和弹性，适用于电机、电器、仪表、无线电等装置的布线绝缘和机械保护。

1.型号和特性

型号	特性
2740-	高击穿电压，温度指数155
2740-	中击穿电压，温度指数155
2740-	低击穿电压，温度指数155

2.一般要求

2.1 外观：漆管的涂层应均匀，表面光滑，不应有影响产品性能的缺陷。

2.2 颜色：本色黄色，也可根据要求

生产彩色套管。2.3长度：漆管长度为1000 + 20-10mm,允许有占总重量5%以下的不短于250mm的短段。漆管长度亦可按供需双方协议。3.性能指标

试验方法 试验条件 和要求	型			型			型	
	室 温 下	高 温 下 2 0 0 ± 3	湿 热 处 理 后	室 温 下	高 温 下 2 0 0 ± 3	湿 热 处 理 后	室 温 下	高 温 下 2 0 0 ± 3
弹丸浴槽或直芯轴, 250mm 电极中值最低值	5.04 .0	4.03 .0	4.03 .0	3.02 .5	2.21 .7	2.52 .0	2.01 .5	1.41 .1
直芯轴, 25mm 电极中值最低值	7.05 .0	5.53 .8	2.51 .5	4.02 .5	3.01 .9	1.20 .8	2.51 .5	1.81 .1