

气动卡套式隔膜阀 维斯托克 重庆隔膜阀

产品名称	气动卡套式隔膜阀 维斯托克 重庆隔膜阀
公司名称	维斯托克自动化科技（昆山）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市淀山湖欧美工业园永字503号
联系电话	13584966951 13584966951

产品详情

气动三片式球阀是由截止阀演化而来。它具有相同的旋转90度提动作，气动卡套式隔膜阀，不同的是旋塞体是球体，气动半导体用隔膜阀，有圆形通孔或通道经过其轴线。球面和通道口的比例应该是这样的，即当球旋转90度时，重庆隔膜阀，在进、出口处应全部呈现球面，从而截断活动。

气动三片式球阀只需求用气旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭紧密。完整对等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。通常以为球阀适合直接做开闭运用，但开展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。

公司主要以研发及生产球阀、蝶阀等自动化产品为主。目前产品涵盖了化工、造纸、浆料、冶金、造船、水工业、汽车业及半导体等行业。气动三片式球阀和旋塞阀是同属一个类型的阀门，只有它的关闭件是个球体，球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。气动三片式球阀在管路中主要用来做切断速度快、分配和改变介质的流动方向。

不锈钢气动球阀的维修步骤。

- 1、先将不锈钢气动球阀的前后压力卸除，然后开始对阀门进行拆卸分解。
- 2、在拆卸过程中，对于密封性的零部件需要进行保护，尤其是非金属零部件，使用专门工具拆卸和装配。
- 3、分解下的零部件，若是单个零件，就浸洗方式清洗，其他零件用干净的浸有清洁剂的绸布擦洗，将附着在上面所有的油脂、污垢等擦干净。

- 4、选用的清洁剂要与球阀内的零部件及工作介质相容。
- 5、清洗非金属零件，浸泡的时间不宜过长。
- 6、清洗后的零件要等清洗剂挥发干净后再装配，但不能放置过长时间，以免再次沾上灰尘等。
- 7、若更换了新的零件，需要对新零件清洗干净后装配。
- 8、装配不锈钢气动球阀时，螺丝要左右对称，隔膜阀价格，逐步均匀的拧紧。
- 9、选择使用的润滑脂时，要与阀门零件和介质相容。
- 10、重新装配时，不允许有杂质等污染。

气动卡套式隔膜阀-维斯托克(在线咨询)-重庆隔膜阀由维斯托克自动化科技（昆山）有限公司提供。“球阀、蝶阀、自动化产品”选择维斯托克自动化科技（昆山）有限公司，公司位于：江苏省昆山市淀山湖欧美工业园永字503号，多年来，维斯托克坚持为客户提供好的服务，联系人：朱总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。维斯托克期待成为您的长期合作伙伴！