

多媒体设备价格 源汀智能 舟山多媒体设备

产品名称	多媒体设备价格 源汀智能 舟山多媒体设备
公司名称	苏州源汀智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区长桥街道鑫悦生活广场1幢614号
联系电话	18626288899 18626288899

产品详情

关于监控摄像头的名词含义：

1、像素组成图像

图像是由连续快速出现的静止图片组成的，当我们讲图像的分辨率的时候是指组成图像的像素。想一想绘图用的文格纸，当你在每格中填充相应的颜色，你就得到一幅图片。像素点组成行，行组成一幅图片，很多幅图片连续起来就组成活动的图像。

2、垂直清晰度

垂直清晰度”就是一幅图像从上到下由多少像素组成。由于每一根水平扫描线形成一个垂直方向的像素，因此我们也可以讲，“垂直

清晰度”就是一幅图像由多少条“水平扫描线组成”。一幅图像有多少条水平扫描线是由信号格式决定的，因此只要信号格式确定了

垂直清晰度就确定了。

3、水平分辨率

正如我们前面讲到的，多媒体设备价格，垂直清晰度完全由信号格式决定，这非常易懂。而水平清晰度却是容易令人混淆的概念，其中较大的问题就是因为水平清晰度有多种表达方式。如同某些IT业人士，他们对电脑分辨率了如指掌，却不知道在家庭影院里应该如何使用分辨率这个名词。这就是由于多种表达方式可以由很多种数据来表达，在不同的场合，相同的数据可能就表示完全不同的性能。

4、清晰度的决定因素

图像清晰度=信号源的图像质量 × 处理电路的处理水平 × 显示方式的显像质量。这三个因素都同等重要地决定图像质量，一个都不能少。任何一个环节差都将导致图像的水平清晰度下降。即使有的产品提高了处理电路性能或显像性能，多媒体设备报价，但是如果没有相应的信号源配合，也不能显著提高图像质量。

5、带宽和像素的关系

如果是模拟信号，要在数字显示设备上显示出来，我们首先要进行模拟 数字的转换;而如果是数字信号，要在模拟显示设备上显示出来，我们首先要进行数字 模拟的转换。

无线监控摄像头连接方式：

1.如果摄像头没有连接路由器，而设备周围有无线的信号，那么我们就通过网线使监控摄像头和自己的电脑连接，在端口映射中进行

设置，会议用多媒体设备，选择添加、启动这一选项，在配置好以后，就可以实现无线监控。

2.如果有无线路由器的话，那么可以直接将自己的电脑连接到无线，通过无线监控摄像头自身的无线组件，使无线监控摄像头承担路

由器的功能并实现无线监控。

无线监控摄像头的安装非常方便，用户自己就可以进行安装；而且室内安装时也不会破坏室内的美观；同时，只要在无线信号覆盖的

地方，无线监控摄像头就可以随时随地移动。

视频监控集中供电的优点：虽然采取集中供电模式，用到的线缆往往比独立供电模式下用到的线缆要多，舟山多媒体设备，但是得益于集中电源的高性价，采用集中供电模式的供电系统成本往往为性价较高的供电系统；集中维护简单采取集中供电模式，线路敷设方便，施工方便，便于管理；总体能耗低经实际工程案例证明，视频监控集中供电系统的总能耗低于独立供电系统的总能耗。

集中供电的缺点：导致整个监控系统无法正常工作，陷入瘫痪状态。

多媒体设备价格-源汀智能-

舟山多媒体设备由苏州源汀智能科技有限公司提供。苏州源汀智能科技有限公司是江苏苏州,集成监控系统的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在源汀智能领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创源汀智能更加美好的未来。