

厦门星鸿盛水泥砖 海绵水泥砖厂家 漳州水泥砖厂家

产品名称	厦门星鸿盛水泥砖 海绵水泥砖厂家 漳州水泥砖厂家
公司名称	厦门市集美区星鸿盛水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区灌口镇坑内村前山社
联系电话	13559216399

产品详情

厦门星鸿盛|生产人行道光亮彩砖、停车场植草砖、环保型渗（透）水砖

透水砖起源于荷兰，在荷兰人围海造城的过程中，发现排开海水后的地面会因为长期接触不到水分而造成持续不断的地面沉降。一旦海岸线上的堤坝被冲开，海水会迅速冲到比海平面低很多的城市把整个临海城市全部淹没。

混凝土透水砖：材质为河沙、水泥、水，漳州水泥砖厂家，再添加一定比例的透水剂而制成的混凝土制品。此产品与树脂透水砖、陶瓷透水砖、缝隙透水砖相比，生产成本低，制作流程简单、易操作。广泛用于高速路、飞机场跑道、车行道，人行道、广场及园林建筑等范围。

厦门市集美区星鸿盛水泥制品厂是一家生产人行道光亮彩砖、停车场植草砖、环保型渗（透）水砖。本厂生产的产品指标全部达到或超出（JC889-2001）标准。具有强度高、韧性好、耐冲击等，该产品适用于城市道路、住宅小区、园林绿地等。

厦门星鸿盛|生产人行道光亮彩砖、停车场植草砖、环保型渗（透）水砖

【水泥砖制备】

1、混料时间：混料时间长就能混均匀。干混料20分钟比10分钟的强度提高15—23%；湿混料时间以物料不结块为宜。混合好的料存放时间以2小时左右为宜，时间太长或太短，都会降低砖的抗压强度。

2、成型压力：粘土水泥砖成型时的压力，以每平方厘米500公斤为好。在此压力下，其制品抗压强度高，耐水性能好。压力太低，烧结水泥砖厂家，不易压实。3、养护条件：粘土水泥砖一般利用太阳能保护。日晒自然养护7天龄期的强度，相当于28天龄期强度的67—90%；28天龄期强度为一个季度龄期强度的80—95%。故如养护场地小，粘土水泥砖自然养护7天后就可出厂。

厦门星鸿盛|生产人行道光亮彩砖、停车场植草砖、环保型渗（透）水砖

【透水砖】

----透水砖用原材料可为瓷、硬质陶、混凝土粒料、橡胶颗粒、破碎玻璃等，砂基水泥砖厂家，单粒级粒料可保证是保证透水砖具有良好透水性的前体，细粉、泥质砂、针片状物都将极大程度上影响地面砖的透水率、抗冻融性能和使用寿命。

----透水砖在具备一定的透水性的同时，还应具备良好的防滑功能和装饰效果，透水地面的透水性取决于砖体透水和砖缝透水两种，在实际使用过程中还应考虑其透气性、防滑性和装饰效果。

厦门星鸿盛水泥砖(图)-海绵水泥砖厂家-漳州水泥砖厂家由厦门市集美区星鸿盛水泥制品厂提供。行路致远，砥砺前行。厦门市集美区星鸿盛水泥制品厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为混凝土及制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!