

# 纸和纸浆零距抗张试验机

产品名称	纸和纸浆零距抗张试验机
公司名称	杭州研特科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	好运路2号
联系电话	0571-88743602 13735480432

## 产品详情

YT-ZPT500 零距拉伸试验机是按ISO15361：2000国家标准GB/T 26460-2011《纸浆零距抗张强度测定（干法或湿法）》规定要求研究开发的一种新型仪器。主要用于制造纸箱和纸盒的纸和纸板，也适用于纸浆试验时由实验室制备的纸页。

### 技术特性:

- 1.先进设计思路，配合精密的零件，采用双气缸，气动夹持试样，可靠保证标准规定的参数。
- 2.采用24位精密模数转换器、32位ARM处理器、7寸彩色触摸显示屏、中、英文双语可选菜单，操作简单方便。
- 3.增加了高速Flash数据存储器，可存储5000组批次数据，方便用户查阅历史测量数据。
- 4.存储数据时增加了备注说明输入功能（支持中英文输入），方便用户注释存储的批次。
- 5.历史数据查阅可按编号或者日期进行查询，方便用户快速查找数据。
- 6.采用步进电机驱动，速度精确稳定，并可快速回程，提高测试效率。
- 7.同一批次下可进行纵向和横向测试，并可打印纵横向平均值。
- 8.增加了突然断电数据保存功能，开机后断电前的数据保留并可继续测试。
- 9.测试时显示实时力值-位移曲线，方便用户观察测试过程。
- 10.增加特有的快速定量选择和设置，方便用户快速设置定量。

## 技术参数:

- 1.测量范围:10-500 N
- 2.试样夹持力:约900N
- 3.分辨力 : 0.1N
- 4.示值准确度:示值误差  $\pm 1\%$  ; 示值变动性  $1\%$
- 5.试样夹自由间距: $0 \pm 0.0$  mm
- 6.试验速度: $2.5 \pm 0.5$  mm/min (两夹具相对移动速度)
- 7.试样夹持面尺寸:长  $\times$  宽:  $15 \pm 0.05$ mm  $\times$   $0.6 \pm 0.1$ mm
- 8.数据存储数量:可存储5000个批次数据(关机不丢失)  
每个批次下纵横向个20次测试数据
- 9.显示屏:7英寸 , 800\*480像素彩色电阻触摸屏
- 10.通讯接口:USB2.0或RS232可选 WIFI ( 后续支持 )
- 11.打印机:热敏打印机
- 12.电源:交流100-240V 50/60Hz 50W 可靠接地
- 13.室温: $20 \pm 10$
- 14.气源:气源压力0.4Mpa以上
- 15.尺寸 ( 长  $\times$  宽  $\times$  高: ) 455mm425mm  $\times$  280mm
- 16.重量 : 37Kg