

远东电缆专卖店 远东电缆 武汉远东电缆厂家

产品名称	远东电缆专卖店 远东电缆 武汉远东电缆厂家
公司名称	远东电缆武汉汉口专卖有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区新城十二路现代五金机电城20栋10-11号
联系电话	18861776656 18861776656

产品详情

为什么还是光纤好光纤快？

以下几点可以说明：

首先是传输距离，我们上面提到了铜线传播速度要快，其实有点不能忽略，就是传播距离的问题，在传播距离的问题上，有一个因素那就是“衰减”。

举个例子来说，我们平常用的双绞线，传播距离就能达到100m，远东电缆专卖店，更长的距离就需要通过中继器来延续信号，而且只能使用有限次的中继，远东电缆，每次中继也是在消耗时间。而光纤中光传导的的损耗要比点在电线中的损耗低很多，它的传播距离一般都在数千米以上。

综合来看，远东电缆价格，自然还是光纤快了。

电线电缆用以传输电（磁）能，信息和实现电磁能转换的线材产品。广义的电线电缆亦简称为电缆，狭义的电缆是指绝缘电缆，它可定义为：由下列部分组成的集合体；一根或多根绝缘线芯，以及它们各自可能具有的包覆层，总保护层及外护层，远东电缆厂家，电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。 该产品主要特征是：品种规格繁多，应用范围广泛，使用电压在1kV及以下较多，面对特殊场合不断衍生新的产品，如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆农用/矿用线缆、薄壁电线等。

种类阻燃橡套电缆

一、用途本产品为矿用橡套软电缆系列产品。适用于额定电压 U_0/U 为1.9/3.3KV及以下采煤机及类似设备

装置作电源连接。多在煤矿使用。

二、使用条件线芯长期允许工作温度为65℃，电线的小弯曲半径为电缆直径的6倍。黄色护套电缆不得在日光下长期暴露。

核级电缆

适用范围

- 本产品适用于电站额定电压 U_0/U 为 0.6/1kV 控制系统网络中使用的控制和信号连接用电缆。
- 电缆导体允许长期工作温度为90℃，短路时电缆导体的高温不超过250℃，持续时间不超过5秒。敷设电缆时的环境温度应不低于0℃。
- 电缆敷设时允许弯曲半径为：
 - 无铠装的电缆，应不小于电缆直径的6倍
 - 有铠装或铜带屏蔽结果的电缆，应不小于电缆直径的12倍
 - 有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆直径的6倍。
- 在导体长期允许工作温度不大于90℃时，电缆的鉴定寿命不少于40年。
- 成品电缆应符合GB/T18380.3标准中规定的A类成束燃烧试验要求。
- 成品电缆烟密度：透光率不小于70%。
- 耐辐射性能：25 × 10⁴Gy
- 无卤性：非金属材料在燃烧时，逸出气体的酸度（以PH值表示）应大于4.3；电导率不大于10 μS/mm。

远东电缆专卖店-远东电缆-武汉远东电缆厂家由远东电缆武汉汉口专卖有限公司提供。远东电缆武汉汉口专卖有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！