

远东电缆 远东电缆电线 远东电线电缆

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 远东电缆 远东电缆电线 远东电线电缆 |
| 公司名称 | 远东电缆武汉汉口专卖有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 武汉市东西湖区新城十二路现代五金机电城20栋10-11号 |
| 联系电话 | 18861776656 18861776656 |

产品详情

常见型号：

VV表示：聚氯乙烯绝缘(第yi个V)，聚氯乙烯护套(第二个V)

YJV22表示：交联聚乙烯绝缘(YJ)，聚氯乙烯护套(V)，远东电缆，钢带铠装(22)

型号加“ZR”或“FR”的为阻燃电缆(电线)。加“L”为铝线

电线的型号较简单：

BVV--聚氯乙烯绝缘和护套铜心线

BV--聚氯乙烯绝缘铜心线

BVR--聚氯乙烯绝缘铜心软线

BX--橡皮绝缘铜心线

RHF--氯丁橡套铜心软线

电线电缆产品绝大多数是截面(横断面)形状完全相同(忽略因制造而产生的误差)、呈长条状的产品，这是由于在系统或设备中是作为构成线路或线圈而使用的特征所决定的。所以研究分析线缆产品的结构组成，只需从其截面来观察分析。

电线电缆产品的结构元件，远东电缆价格，总体上可分为导线、绝缘层、屏蔽和护层这四个主要结构组成部分以及填充元件和承拉元件等，远东电线电缆，根据产品的使用要求和应用场合，远东电缆厂，

有的产品结构极为简单。

电力电缆导体截面：

3.6.9 1kV及以下电源中性点直接接地时，三相四线制系统的电缆中性导体或保护接地中性导体截面不得小于按线路最大不平衡电流持续工作所需最小截面；有谐波电流影响的回路，应符合下列规定：1 气体放电灯为主要负荷的回路，中性导体截面不宜小于相导体截面。2 存在高次谐波电流时，计算中性导体的电流应计入谐波电流的效应。当中性导体电流大于相导体电流时，电缆相导体截面应按中性导体电流选择。当三相平衡系统中存在谐波电流，4芯或5芯电缆内中性导体与相导体材料相同和截面相等时，电缆载流量的降低系数应按表3.6.9的规定确定。

远东电缆-远东电缆电线-远东电线电缆由远东电缆武汉汉口专卖有限公司提供。远东电缆武汉汉口专卖有限公司在电力电缆这一领域倾注了诸多的热忱和热情，远东电缆一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：翟总。