

武汉远东电缆 远东电缆销售 远东电缆

产品名称	武汉远东电缆 远东电缆销售 远东电缆
公司名称	远东电缆武汉汉口专卖有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区新城十二路现代五金机电城20栋10-11号
联系电话	18861776656 18861776656

产品详情

电缆的额定电压等于或大于所在网络的额定电压，电缆的高工作电压不得超过其额定电压的15%。除在要移动或振动剧烈的场所采用铜芯电缆外，一般情况下采用铝芯电缆。敷设在电缆构筑物内的电缆宜采用裸铠装电缆或铝包裸塑料护套电缆。直埋电缆采用带护层的铠装电缆或铝包裸塑料护套电缆。移动机械选用重型橡胶套电缆。有腐蚀性的土壤一般不采用直埋，否则应采用特殊的防腐层电缆。在有腐蚀性介质的场所，应采相应的电缆护套。垂直或高差较大处敷设电缆，应采用不滴流电缆。环境温度超过40时不宜采用橡皮绝缘电缆。

常见的电缆故障：

电线表面标志——根据国家标zhun规定，电线表面应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志。这有利于在电线使用过程中发生问题时能及时找到制造厂，消费者在选购电线时务必注意这一点。同时消费者在选购电线时应注意合格证上标明的制造厂名、产品型号、额定电压与电线表面的印刷标志是否一致，防止冒pai产品。

电线外观——消费者在选购电线时应注意电线的外观应光滑平整，绝缘和护套层无损坏，标志印字清晰，手模电线时无油腻感。从电线的横截面看，电线的整个圆周上绝缘或护套的厚度应均匀，远东电缆销售，不应偏芯，远东电缆厂，绝缘或护套应有一定的厚度。

燃烧时无毒，绝缘采用无机材料“不燃烧体”，武汉远东电缆，燃烧时不会产生任何有害气体，远东电缆价格，更不会发生二次污染，称得上是环保绿色产品。

截面能力过大，电缆不仅截面流量大而且具有较大的过载能力。根据布线要求通常电缆表面温度 70 ? 若布线不可触摸?也不与可燃建筑材料相接触时?电缆护套温度可达105 。过载时防火电缆允许的工作温度可达250 。

耐腐蚀，有机绝缘耐火电缆有时需穿塑料管或铁管，塑料很容易老化变脆，铁管易锈蚀；防火电缆是铜护套不须穿管，铜护套耐腐蚀性好。

武汉远东电缆-远东电缆销售-远东电缆(推荐商家)由远东电缆武汉汉口专卖有限公司提供。远东电缆武汉汉口专卖有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！