

柔性填料施工技术在工程施工体现 选购腻子密封膏考虑原则

产品名称	柔性填料施工技术在工程施工体现 选购腻子密封膏考虑原则
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

柔性填料施工技术在工程施工体现 选购腻子密封膏考虑原则

填料填料的标准是根据复合材料所期望达到的性能而定，但须考虑到下述基本原则。

- 1、填料在加工过程中须保持其原有结构，并保持惰性、不易溶性、热稳定性、不易挥发性、无催化活性和低的吸附性。
- 2、填料须与基材能够相容，抗腐蚀性能较好。
- 3、容易处理，堆积密度高，水分含量低，低尘，不易含毒性型。
- 4、采购方便，货源充足，价格适中，质量稳定。

腻子密封膏-柔性填料施工技术在工程的施工中，采用柔性填料填塞PVC棒下部与V型槽间的空隙，这样既可以延长渗径，又可减少上部柔性填料在水压力作用下向缝内的流失量，同时增加填料面积。

在周边缝及垂直缝V形槽内GB、SR材料填塞完成后，放置PVC棒。周边缝还需安装波纹止水带，并用扁钢和膨胀螺栓锚压牢固，然后再在波纹止水带上面粘贴GB柔性填料。

腻子密封膏-柔性填料时沿长度方向，从一端向另一端渐进粘贴并加压，以增强粘结效果，加压可用手工并借助橡皮锤进行。腻子密封膏-柔性填料时应注意排出其与混凝土表面之间的空气，以确保腻子密封膏-柔性填料与混凝土表面紧密粘结。

腻子密封膏-柔性填料先进行SR材料找平层的施工，厚度在5~10mm，以确保SR材料与混凝土粘结良好

。腻子密封膏-柔性填料鼓包尺寸应符合设计要求，鼓包应规整、平滑(表面无突变)，粘结密实。

质量方针：靠完善的服务赢得客户的信赖，用优良的产品回报社会。