SBB圣豹蓄电池6-GFM-38船舶照明

产品名称	SBB圣豹蓄电池6-GFM-38船舶照明
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

产品详情

圣豹电源有限公司是中国主要的大型蓄电池生产厂家之一，是中国电器工业协会理事单位。公司注册资金1000万人民币，总投资4亿元，占地220亩，厂房70000平米，年生产能力100万KVAh。

圣豹电源拥有雄厚的技术力量和先进的工艺装备。公司在2005年就与复旦大学联合创建了复旦电化学能源研究中心，先后与武汉大学和哈工大合作共同研发用于电动汽车的超极电池，与浙大共同开展耐超低温的电池研究。同时，公司还与澳大利亚公司强强联合，进行胶体电池的技术合作。通过独立研究、合作研发、技术引进等合作方式，公司获得了包括新产品开发项目、工艺攻关项目、新材料实验项目和环保项目等20多项科技成果。

很多用户在使用圣豹蓄电池的过程中，仅仅顾着如何使用，却忽略了电池的保养，殊不知，圣豹蓄电池的使用寿命受多种因素影响，下面我们共同了解一下。 圣豹蓄电池的设计寿命是在7年左右的，正常使用的话是跟自己是否有保养维护有关的，主要有维护方法、工作环境温度、工作环境温对圣豹蓄电池影响较大，因为环境温度过高，会使电池产生气体，环境温度过低，会使电池充电不足。都会影响蓄电池的寿命。蓄电池的使用环境温度在 25 ℃之间。使用环境和合理有效的维护是保护蓄电池寿命的有效保证。通常都能达到5年左右了，圣豹蓄电池价位、质量各方面都不错，备受许多用户的关注。 因此，要科学使用圣豹蓄电池，加强对圣豹蓄电池的使用维护和保养，养好良好习惯，加强问题排查，早发现、早避免、早维护。

SBB圣豹蓄电池6-GFM-38船舶照明

首先针对于圣豹SBB蓄电池的日常保养中，车主应注意蓄电池外壳、盖子、线夹和电极桩的清洁，这个理由比较简单，因为大家都知道泥土、灰尘以及溢出的电解液，都具有一定的导电性，积存层厚度到一定程度时就会引起电桩之间的自行放电，造成极板破损，轻则电量损失，重则电池报废，千万需要谨慎。另外，在擦洗时，不要用汽油，以免引起火灾。电极桩上氧化物清除后，应涂上黄油或凡士林，以防止再氧化。 其次就是对于车主在维护时需要定期检查圣豹SBB蓄电池上的通气孔是否畅通，如果发现蓄电池通气孔上有堵塞情况的话，一定要及时捅开避免电池损坏。因为在蓄电池充放电过程中的化学反应，会产生了一定量的气体，如果通气孔堵塞，气体放不出去，蓄电池内部的压力就会逐渐增大，时间久了，气体压力就会大于壳体的承受能力而把外壳胀坏，严重的甚至引起蓄电池爆炸。同时应注意拧紧加液口塞子，防止漏夜。圣豹SBB蓄电池 后对于作为车主我们需要经常检查一下蓄电池的座驾是否牢固，同时还要检查蓄电池电桩的接线是否松动，以免造成启动困难或电桩导线之间产生火花，烧坏电桩、导线等。另外，由于蓄电池外壳大多是由硬橡胶和硬塑料做成的，所以保养时禁止用力敲打。车主需要定期检查和调整各单格电池内电解液的液面高度。电解液的液面应高于极板10～15mm，以防止极板露出，发生硫化。当电解液液面因蒸发而降低时，应及时增补蒸馏水。而且在蓄电池保养方面，需要根据不同季节，及时调整电解液密度。注意蓄电池的放电程度，冬季不得超过 25%，夏季不得超过 50%，否则要及时充电。每月进行一次补充充电。每 3 个月进行一次充放电循环，发现故障及早排除。