

SBB圣豹蓄电池6-GFM-38船舶照明

产品名称	SBB圣豹蓄电池6-GFM-38船舶照明
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

产品详情

圣豹电源有限公司是中国主要的大型蓄电池生产厂家之一，是中国电器工业协会理事单位。公司注册资金1000万人民币，总投资4亿元，占地220亩，厂房70000平米，年生产能力100万KVAh。

圣豹电源拥有雄厚的技术力量和先进的工艺装备。公司在2005年就与复旦大学联合创建了复旦电化学能源研究中心，先后与武汉大学和哈工大合作共同研发用于电动汽车的超极电池，与浙大共同开展耐超低温的电池研究。同时，公司还与澳大利亚公司强强联合，进行胶体电池的技术合作。通过独立研究、合作研发、技术引进等合作方式，公司获得了包括新产品开发项目、工艺攻关项目、新材料实验项目和环保项目等20多项科技成果。

很多用户在使用圣豹蓄电池的过程中，仅仅顾着如何使用，却忽略了电池的保养，殊不知，圣豹蓄电池的使用寿命受多种因素影响，下面我们共同了解一下。圣豹蓄电池的设计寿命是在7年左右的，正常使用的话是跟自己是否有保养维护有关的，主要有维护方法、工作环境温度、工作环境温对圣豹蓄电池影响较大，因为环境温度过高，会使电池产生气体，环境温度过低，会使电池充电不足。都会影响蓄电池的寿命。蓄电池的使用环境温度在 25 之间。使用环境和合理有效的维护是保护蓄电池寿命的有效保证。通常都能达到5年左右了，圣豹蓄电池价位、质量各方面都不错，备受许多用户的关注。因此，要科学使用圣豹蓄电池，加强对圣豹蓄电池的使用维护和保养，养好良好习惯，加强问题排查，早发现、早避免、早维护。

首先针对于圣豹SBB蓄电池的日常保养中，车主应注意蓄电池外壳、盖子、线夹和电极桩的清洁，这个理由比较简单，因为大家都知道泥土、灰尘以及溢出的电解液，都具有一定的导电性，积存层厚度到一定程度时就会引起电桩之间的自行放电，造成极板破损，轻则电量损失，重则电池报废，千万需要谨慎。另外，在擦洗时，不要用汽油，以免引起火灾。电极桩上氧化物清除后，应涂上黄油或凡士林，以防止再氧化。其次就是对于车主在维护时需要定期检查圣豹SBB蓄电池上的通气孔是否畅通，如果发现蓄电池通气孔上有堵塞情况的话，一定要及时捅开避免电池损坏。因为在蓄电池充放电过程中的化学反应，会产生一定量的气体，如果通气孔堵塞，气体放不出去，蓄电池内部的压力就会逐渐增大，时间久了，气体压力就会大于壳体的承受能力而把外壳胀坏，严重的甚至引起蓄电池爆炸。同时应注意拧紧加液口塞子，防止漏液。圣豹SBB蓄电池后对于作为车主我们需要经常检查一下蓄电池的座驾是否牢固，同时还要检查蓄电池电桩的接线是否松动，以免造成启动困难或电桩导线之间产生火花，烧坏电桩、导线等。另外，由于蓄电池外壳大多是由硬橡胶和硬塑料做成的，所以保养时禁止用力敲打。车主需要定期检查和调整各单格电池内电解液的液面高度。电解液的液面应高于极板10~15mm，以防止极板露出，发生硫化。当电解液液面因蒸发而降低时，应及时增补蒸馏水。而且在蓄电池保养方面，需要根据不同季节，及时调整电解液密度。注意蓄电池的放电程度，冬季不得超过25%，夏季不得超过50%，否则要及时充电。每月进行一次补充充电。每3个月进行一次充放电循环，发现故障及早排除。