

p型止水橡皮外观质量检验 橡胶侧水封出厂合格

产品名称	p型止水橡皮外观质量检验 橡胶侧水封出厂合格
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

p型止水橡皮外观质量检验 橡胶侧水封出厂合格

p型闸门水封片尺寸和外观质量的检验

1、 p型闸门水封胶片尺寸的检验

检验项目：胶片厚度、胶片宽度、芯条宽度、芯条厚度

2、 p型闸门水封胶片外观质量的检验：

逐一检查p型闸门水封胶片表面，不得有夹杂的块状胶，不得有孔洞，不得有严重影响胶片厚度的水纹。胶片表面钙粉要均匀不能过多或过少。

p型闸门水封作用与原理:

P型橡胶止水带是使用橡胶的高弹性,在各种负荷下产生弹性变形,从而起到坚固密封,有效地防止建筑构造的漏水,渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中,土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求,并存在防水防震等问题,因而采用和装置橡胶止水带是有效地解决以上种种问题的手段。

p型闸门水封施工工艺流程：

f1、 在先浇筑有些的砼施工时,在衬砌中部埋设止水带,并在顶板底面接近变形缝处预留宽×深(150×30mm)通长凹槽。

f2、在浇筑后浇筑有些砼时,在变形缝止水带上、下通长安放(张贴)50px厚聚苯板,并在后浇砼接近变形缝部相同预留(150 × 30mm)通长凹槽,然后浇筑后浇砼。

f3、待砼枯燥后,在顶板顶面变形缝抠掉30mm深的衬垫板,底面抠掉20mm深的衬垫板,用高压空气把缝吹洁净,然后在缝底张贴一层PE泡沫棒,再用嵌缝膏把变形缝嵌平。

腾达公司经营各种工程用止水材料,免费供给各种工程止水材料报价,送样品方面可以来电话进行详细咨询,质量方面可以放心保证合格方可出厂,还请多多关注我们这样的公司.