

宝安屋面防水公司|屋面防水补漏工程|裂缝 伸缩缝 漏水防水工程

产品名称	宝安屋面防水公司 屋面防水补漏工程 裂缝 伸缩缝 漏水防水工程
公司名称	深圳市弘实建筑装饰防水工程有限公司
价格	68.00/米
规格参数	品牌:弘实防水公司 型号:宝安屋面防水公司 专业:承接裂缝 伸缩缝等补漏
公司地址	深圳市宝安区松岗街道松涛社区松涛花园一期E栋A002号(注册地址)
联系电话	075523013229 18025310612

产品详情

宝安屋面防水公司|屋面防水补漏工程|裂缝 伸缩缝 漏水防水工程 屋面工程防水 找弘实防水公司,专业承接各种防水补漏工程,拥有过硬的工程技术,专业施工团队,屋面工程防水 快速响应,免费上门勘察,质保5-10年!

承接以下业务:1.地下室、地下车库、游泳池,卫生间,地下通道、隧道、涵洞、污水处理池、砼裂缝补强工程设计及施工、房屋纠偏、化学灌浆、基础加固工程。2.新旧楼面防水补漏,外墙、落水管、卫生间、地下室、水池等防水补漏修缮工程。3.室内外装饰装修、户外广告安装及拆除工程。4.外墙高空外墙管道安装及更换;水龙头、热水器等安装及维修。5.外墙瓷片、铝塑板、幕墙保洁服务。6.屋面、外墙、铁皮屋等保温隔热工程。7.卫生间、洗手间改造工程、隔断工程施工。我们的承诺:不漏水、才收费、工程保修5-10年。

屋面防水处理施工要点

一、基层处理

涂膜防水层依附于基层,基层质量好坏,直接影响防水涂膜的质量。因而在涂膜施工前,应对基层进行认真的检查和必要的处理,使之达到涂膜施工的要求。

二、施工顺序

涂料的涂布应采取“先高后低、先远后近、先立面后平面”的施工顺序。同一屋面上先涂布排水比较集中的水落口、天沟、檐口等节点部位，再进行大面积的涂布。

三、涂刷底面防水层

配料完成，涂料涂刷前应先对基面进行湿润至饱和，但不应留有明水。用滚刷或毛刷均匀地涂刷多遍，直到达到规定的涂膜厚度要求，不得漏底，待涂层干固后，才能进行下一道工序。当多遍涂布时，每遍涂刷方向应与上一遍方向相垂直。

四、细部附加层

对易发生漏水的部位，应进行密封或加强处理。天沟、檐沟、檐口、泛水等部位，均应加铺有胎体增强材料的附加层。长边搭接宽度不得小于50mm，短边搭接宽度不得小于70mm，采用二层以上胎体增强材料时，上下层不得互相垂直铺设，搭接缝应错开。

- 1.天沟、檐沟与屋面交界处应增加一层涂有JS防水涂料的胎体增强材料作为附加层，附加层的宽度应不小于300mm。
- 2.檐口处涂膜防水层的收头，应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。
- 3.泛水处的涂膜防水层，可直接涂刷在女儿墙的压顶下；收头处应多遍涂刷封严。
- 4.水落口周围与屋面交接处，应作密封处理，并加铺两层有胎体增强材料的附加层，涂膜伸入水落口的深度不得小于50mm。水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%。并应用防水涂料涂封，其厚度不应小于2mm。水落口与基层接触处应留宽20mm、深20mm凹槽，并嵌填建筑密封膏。
- 5.找平层分格缝处应增设胎体增强材料的空铺附加层，其宽度以200~300mm为宜。

屋面采用“一布三涂”工法施工

防水工程是一项专业技术活，建议找专业公司进行施工！