

排气直埋全焊接球阀 上海

产品名称	排气直埋全焊接球阀 上海
公司名称	上海康泉阀门制造厂
价格	.00/个
规格参数	型号:排气直埋全焊接球阀PTFE 品牌:上海 材质:不锈钢
公司地址	中国 江苏 南京市 栖霞区经五路浅草明苑4号
联系电话	86 025 85519139

产品详情

型号	排气直埋全焊接球阀PTFE	品牌	上海
材质	不锈钢	连接形式	焊接
结构形式	固定球球阀	公称通径	15--750 (mm)
适用介质	各种高腐蚀化学介质		

排气直埋全焊接球阀

尺寸：全通径&标准径dn15 (1/2 ") ~ dn 750 (30 ")

压力等级：ansi class 150 ~ 300, pn 16 ~ 50

工作温度：-29 (-20) ~ +200 (392)

适应介质：汽油（液化天然气/液化石油气体）

操作方式：手柄，齿轮（垂直/水平），电动

优势：

于汽油（液化天然气/液化石油气体）的管道应用的专门设计

能与管道系统同寿

免费维修，不需调节或润滑油，低操作成本

双向阀

可用于防腐蚀的特殊涂层

主要特征：

一端连接阀体一端连接管道（注意：用于连接端尺寸标准为：astm, en, ks/jis等）

镜面抛光整个不锈钢球体都要检验

气泡紧密的体质密封与碳增强ptfe（teflon）阀座

预载座垫弹簧确保低温泄漏紧密和减少阀门操作扭转力

按国际标准反对爆裂阀杆

两o型圈确保阀杆密封和能更换

阀杆干轴承和金属带有ptef涂层的自动润滑能力，无需另加润滑剂

阀杆和端口连接管道可以根据客户要求加长。

材质：

阀体：碳钢st37, a106-b, stpg 370, a105, astm a516-60, a216-wcb或相等的。不锈钢304或316（根据要求选择）

球体：不锈钢304或316级别

阀座：ptfe,增强型ptfe, nylon, peek

国际证明和标准