

铸钢闸阀 高压闸阀 KQ

产品名称	铸钢闸阀 高压闸阀 KQ
公司名称	上海康泉阀门制造厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:KQ 连接形式:法兰 主体材料:铸钢
公司地址	中国 江苏 南京市 栖霞区经五路浅草明苑4号
联系电话	86 025 85519139

产品详情

品牌	KQ	连接形式	法兰
主体材料	铸钢	公称通径	02---500 (mm)
适用介质	各种高腐蚀化学介质	材质	铸钢
密封形式	软密封型		
法兰闸阀			

产品型号：z41

产品报价：

【主要用途】

高中压法兰闸阀适用于公称压力pn1.6~16.0mpa，工作温度 -29 ~ 550 的石油、化工、水力、火力电站各种管路介质。适用介质为：蒸气、油品、水、及尿素、氨、碱、酸、含硫天然气等。操作方式有：气动、电动、

【结构图】

【 z41型法兰闸阀主要外形尺寸、连接尺寸及质量 】

公称压力 pn(mpa)	公称通径 dn(mm)	标准值											参考值	
		l	d	d1	d2	d6	b	f	f1	z-	d	do	h	质量(kg)
1.6	15	130	95	65	46		14	2		4 - 14	120	220	4	
	20	150	105	75	55		14	2		4 - 14	140	256	6	
	25	160	116	85	65		14	2		4 - 14	160	276	6	
	32	180	135	100	78		16	2		4 - 18	180	280	7	
	40	200	145	110	86		16	3		4 - 18	200	300	18	
	50	250	160	125	100		16	3		4 - 18	240	358	29	
	65	265	180	145	120		18	3		4 - 18	255	415	32	
	80	280	195	160	135		20	3		8 - 18	280	435	46	
	100	300	215	180	155		20	3		8 - 18	320	500	63	
	150	350	280	240	210		24	3		8 - 23	360	675	134	
	200	400	335	295	265		26	3		12 - 3	400	818	192	
	250	450	405	355	320		30	3		12 - 5	456	970	273	
	300	500	460	410	375		30	4		12 - 5	500	1140	379	
	350	550	520	470	435		34	4		16 - 5	600	1280	590	
	400	600	580	525	485		36	4		16 - 0	720	1450	850	
450	650	640	585	545		40	4		20 - 0	720	1580	910		
500	700	705	650	608		44	4		20 - 4	720	1675	958		
600	800	840	770	718		48	5		20 - 1	800	1990	1180		
2.5	15	130	95	65	46		14	2		4 - 14	120	220	4	
	20	150	105	75	55		14	2		4 - 14	140	256	6	
	25	160	116	85	65		14	2		4 -	160	276	7	

									14			
32	180	135	100	78		18	2		4 - 18	180	280	8
40	200	145	110	86		18	3		4 - 18	200	300	18
50	250	160	125	100		20	3		4- 18	240	358	29
65	265	180	145	120		22	3		4- 18	255	415	34
80	280	195	160	135		22	3		8- 18	280	435	46
100	300	230	190	160		24	3		8- 23	320	500	64
150	350	300	250	218		30	3		8- 25	360	675	134
200	400	360	310	278		34	3		12- 5	2400	818	213
250	450	425	370	332		36	3		12- 0	3456	970	290
300	500	485	430	390		40	4		16- 0	3500	1140	399
350	550	550	490	448		44	4		16- 4	3600	1280	631
400	600	610	550	505		48	4		16- 4	3720	1450	900
450	650	660	600	555		50	4		20- 4	3720	1580	965
500	700	730	660	610		52	4		20- 1	4720	1675	1035
600	800	840	770	718		56	5		20- 1	4800	1990	1260
4 . 0	50	250	160	125	100	88	20	3	4 4-	18280	371	30
	65	280	180	145	120	110	22	3	4 8-	18300	432	40
	80	310	195	160	135	121	22	3	4 8-	18320	455	52
	100	350	230	190	160	150	24	3	4 8-	23360	551	82
									5			
	150	450	300	250	218	204	30	3	4 8-	25400	708	153
									5			
	200	550	375	320	282	260	38	3	4 12-	3450	885	262
									0			
									5			
	250	650	445	385	345	313	42	3	4 12-	3560	1015	366
									4			
									5			
	300	750	510	450	408	364	46	4	4 16-	3640	1160	563
									4			
									5			
	350	850	570	510	465	422		4	5 16-	4640	1310	920
									1			
	400	950	655	585	535	474	58	4	5 20-	4720	1490	1350
									1			
	500	1150	755	670	612	576	62	4	5 20-	4800	2050	2000
									1			
6.4	50	250	175	135	105	88	26	3	4 4-	18280	402	35

65	280	200	160	130	110	28	3	4	8-	18	300	450	43	
80	310	210	170	140	121	30	3	4	8-	18	320	475	62	
100	350	250	200	168	150	32	3	4	8-	23	360	565	88	
									·					
								5						
150	450	340	280	240	204	38	3	4	8-	25	400	712	180	
									·					
								5						
200	550	405	345	300	260	44	3	4	12-	3	450	890	275	
									·	0				
								5						
250	650	470	400	352	313	48	3	4	12-	3	560	1030	408	
									·	4				
								5						
300	750	530	460	412	364	54	4	4	16-	3	720	1182	590	
									·	4				
								5						

【 z41型法兰闸阀主要零件材料及主要用途】

阀体	阀盖	阀板	阀座	阀杆	填料	
wcb		wcb+d507mo	d577	2cr13	柔性石墨	水、
zglcr5mo		zglcr5m0+stellite12	1cr18ni9+stellite6	25cr2m01va	柔性石墨	水、
zglcr18ni9ti		cr1了ni2	1cr18ni9+stellite6	1cr18ni9ti	ptfe	硝
zg00cr17ni14m02		316l+stellite12	316l+stel1ite6	316l	ptfe	尿素

【 z41型法兰闸阀应用规范】

设计与制造		
连接端尺寸	结构长度	
	法兰尺寸	
检验与试验		
材料	碳钢	
	不锈钢	
标志		
供货		

本页关键字：法兰闸阀

【 订货须知 】

产品名称与型号 产品口径 z41型是否带附件，以便正确选型。热线电话

: 013912965603, 若已由设计单位选定的z41型型号, 请按型号直接向我厂销售部订购。感谢您访问z41闸阀专栏。