

张掖条纹防滑型绝缘胶垫厂家

产品名称	张掖条纹防滑型绝缘胶垫厂家
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	3.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

张掖条纹防滑型绝缘胶垫厂家

绝缘胶垫一般电压为10KV时，可选用不小于6mm厚，工频耐压实验10000V，1分钟不击穿的绝缘垫胶板；电压为35KV时，

可选用不小于10-12mm厚，工频耐压实验15000V，1分钟不击穿的绝缘垫胶板；电压为0.4KV低压时，可选用不小于3mm厚，工频耐压实验3500V，

1分钟不击穿的绝缘垫胶板。

标准：配电室电压10KV选 8mm厚工频耐压实验10000V 1分钟不击穿。配电室电压35KV 10-12mm厚工频耐压实验15000V 1分钟不击穿。

配电室低压选5mm厚 500V以下工频耐压实验3500V 1分钟不击穿。

绝缘板外观：1.斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差。2.气泡每平方米内，面积不于1cm²的气泡不超过5个。

任意两个气泡间距离不小于40mm，其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm，胶垫边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm，长度不超过胶板总长的1/10。4.不允许有裂痕。