

型煤粘合剂定制 江西型煤粘合剂 宁夏景阳辉环保科技

产品名称	型煤粘合剂定制 江西型煤粘合剂 宁夏景阳辉环保科技
公司名称	宁夏景阳辉环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石嘴山市大武口工业园区欣盛路以北、贺工路以东
联系电话	13619560531 13619560531

产品详情

景阳辉型煤粘合剂使用方法，型煤粘合剂型煤粘合剂

景阳辉型煤粘合剂使用方法

景阳辉型煤粘合剂可根据煤质不同，加入量一般为原煤量的3%-6%，粘合剂与煤粉搅拌均匀后成型烘干即可入炉。防水、免闷料、免凉晒。

适用范围

景阳辉型煤粘合剂适用于各种洁净工业型煤、造气型煤、能民用煤及高附加值型煤的粘结。

环保、包装

- 1、本产品无毒、无腐蚀，使用后无二次污染；
- 2、包装为25kg/袋、50kg/袋聚编织袋。

宁夏景阳辉环保科技有限公司从事型煤、型焦、型碳粘合剂(工业/民用/造气等煤球)、烧烤炭粘合剂(特变一、特变二、普通兰炭粉/木炭粉/竹炭粉)生产和销售，型煤粘合剂哪个牌子好，我们竭力为您服务，欢迎来电咨询。

宁夏型煤粘合剂优点和缺点：宁夏型煤粘合剂型煤粘合剂

宁夏型煤粘合剂优点和缺点：

粘合剂98%的膨润土，0.5%的聚钠和1.5%的酸式焦磷酸钠组合物，型煤粘合剂定制，5-8%的剂量研究型煤粘合剂应该使用煤饼的紧密结合，要求粘合剂的性质的不同用途的团块是不同的，相同的粘合剂为煤，江西型煤粘合剂，不同的不同的条件下，压制团块具有不同性质。

宁夏景阳辉环保科技有限公司从事型煤、型焦、型碳粘合剂(工业/民用/造气等煤球)、烧烤炭粘合剂(特变一、特变二、普通兰炭粉/木炭粉/竹炭粉)生产和销售，我们竭力为您服务，欢迎来电咨询。

制配工艺：

- 1) 宁夏景阳辉型煤粘合剂厂家褐煤的腐植酸含量一般要求40-50%。
- 2) 磨成100~120目的细度，提高润湿力、扩张力、渗透力。
- 3) 将水加入反应釜后，加温至40度，加入氢氧化钠，充分搅拌均匀，继续加热至90度，加入腐植酸，搅拌1.5—2个小时，型煤粘合剂到哪去买，温度不超过95度即用。
- 4、添加比例：一般5%左右。
- 5、添加方式：计量阀和干粉螺旋定量给料机，计量准确。

宁夏景阳辉环保科技有限公司从事型煤、型焦、型碳粘合剂(工业/民用/造气等煤球)、烧烤炭粘合剂(特变一、特变二、普通兰炭粉/木炭粉/竹炭粉)生产和销售，我们竭力为您服务，欢迎来电咨询。

型煤粘合剂定制-江西型煤粘合剂-宁夏景阳辉环保科技由宁夏景阳辉环保科技有限公司提供。“宁夏粘合剂,银川粘合剂,宁夏银川粘合剂”选择宁夏景阳辉环保科技有限公司，公司位于：石嘴山市大武口工业园区欣盛路以北、贺工路以东，多年来，景阳辉环保科技坚持为客户提供好的服务，联系人：李道庆。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。景阳辉环保科技期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事河南球团粘合剂，矿粉粘合剂，活性炭粘合剂的厂家，欢迎来电咨询。