

# 销售优质道路路灯灯罩 钢化玻璃灯罩 铝制路灯灯罩

产品名称	销售优质道路路灯灯罩 钢化玻璃灯罩 铝制路灯灯罩
公司名称	宁波市北仑区大碶星火燎原模具制造厂
价格	155.00/件
规格参数	是否提供加工定制:是 型号:ZC-B061 外形尺寸:860*270*210 ( mm )
公司地址	宁波市北仑区大碶街道黄庵129号
联系电话	86 0574 86145798 13858366458

## 产品详情

是否提供加工定制	是	型号	ZC-B061
外形尺寸	860*270*210 ( mm )	颜色	可任选
型式	横装	类型	铝制灯罩
厚度	5 ( mm )	材质	压铸铝
主要适用范围	城市主干道、城市立交桥、高速公路、海滨大道等		

宁波众成新能源有限公司（前身是宁波北仑大碶星火燎原模具制造厂）位于滨海工业园西区，三面环山，一面临海，风景秀丽，环境优雅，交通便利，是一家集产品开发设计、模具设计制造、国内外贸易及施工安装于一体的专业照明企业。公司技术力量雄厚，不仅拥有先进的全自动生产、检测设备，而且拥有一批朝气蓬勃、勤奋踏实的专业设计人员、销售人员及生产人员。

公司目前主导产品为路灯、庭院灯、草坪灯等，在为客户提供优质产品和优良服务的同时，还在新产品的研发上大有建树。公司推出的太阳能系列、大功率led灯系列、风能系列等新能源产品，均受到了客户的一致好评。

公司深知品质是产品的命脉，是市场的保障，在产品的品质上不断追求创新，开发了新一代超高亮度的大功率led。公司始终秉承“质量第一，服务至上”的经营理念，竭力倡导“用一流品质服务客户”的经营方针，积极推行客户满意工程，实施名品战略。在经济全球化战略下，公司将进一步开拓国际市场，以优质的产品和服务回馈客户，愿与广大客户携手共进，共创美好未来。

产品介绍：

材质：

1. 灯体：可回收高强度压铸铝合金（国际Iz102）。图上所示灯罩表面为深灰色纹理表面处理，表面颜色

可根据客户要求任意选择。专业喷塑表面，可保证三年内不脱落（人为原因除外）。

2. 外罩：5mm厚强化弧面钢化玻璃或平面钢化玻璃。钢化玻璃属于安全玻璃，是一种预应力玻璃，为提高玻璃的强度，通常使用化学或物理的方法，在玻璃表面形成压应力，玻璃承受外力时首先抵消表层应力，从而提高了承载能力，增强玻璃自身抗风压性，寒暑性，冲击性的能力。

优点： 安全性。当玻璃被外力破坏时，碎片成类似蜂窝状的碎小钝角颗粒，减少对人体的伤害。 高强度。同等厚度的钢化玻璃抗冲击强度是普通玻璃的3~5倍，抗弯强度是普通玻璃的3~5倍。 热稳定性。钢化玻璃具有良好的热稳定性，能承受的温差是普通玻璃的3倍，可承受200 的温差变化。

3. 反光器：2mm厚阳极氧化高级铝。反射器又名反光片或反光晶格。主要是利用反射器内部的花纹进行“借光反光”为原理的无源反光，通俗说的就是反光器，反光花纹，具体原理就是一条平行的灯光照射通过空气和透明的塑胶片进入三个棱镜面折射而返回的光。反光器质量的好坏直接关系到夜间照明的成败，该反光器表面经过阳极氧化，反射腔体设计科学合理，反光效果极佳。

4. 密封件：密封件是为防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄漏以及防止外界杂质，如灰尘、水分等侵入机器设备内部的零部件的材料或零件。采用进口耐高温橡胶带呼吸密件，品质卓越。

5. 照度：从同一方向看，在给定方向上的任何表面的每单位投影面积上的光照强度（光度）。照度指物体被照亮的程度，采用单位面积所接受的光通量来表示。照度是以垂直面所接受的光通量为标准，若倾斜照射则照度下降。

特性：

1. 适用于城市主干道、城市立交桥、高速公路、海滨大道等。
2. 灯具设计佳，高性能光学系统，能见度高，透光效果好。
3. 电气室防护等级：ip65
4. 光源室防护等级：ip66
5. 防触电等级：一级
6. 电气绝缘：class 1
7. 此款灯不仅适配钠灯、金卤灯等传统光源，也适配led、太阳能等新型能源。

安装与维护：

1. 安装便利：灯座可纵向调节，适合各种光源的安装。灯座可应要求横向或纵向安装。
2. 开关方便：不锈钢扣件锁紧，闭合效果好，开启或锁紧方便、快捷。
3. 维修安全：自动断电设置，灯具进行维修时，开启灯盖后电源自动切断，保证人员的安全性。